

Pistola para Diésel de Cierre Automático 'Fueler 100'

Características y Beneficios:

- · Rango de flujo de 75 GPM (a 30 PSI).
- · Fundición de aluminio Tenzaloy.
- Pistola resistente, confiable y de fácil operación automática para llenar, camiones, autobuses, equipo todo terreno y autotanques.
- · Reemplaza 1124D y 1144D.

Hembra NPT	Pitón	Servicio	Flujo aproximado rango a 30 PSI (GPM)	Peso aproximado Lbs	# de Parte
1¼"	1-3/8"	Diésel	75	67/8	DNOG5-NL ¹
1¼"	1-3/8"	Diésel	75	67/8	DNOG5
1½"	13/8"	Diésel	75	67/8	DNOG6



¹ La DNOG5-NL boquilla 1¼" sin manija de seguridad.

Reemplazo para	Descripción	# de Parte
DNOG6	Ensamble de pitón c/ O-ring; sin tuerca incluida	SF1N
DNOG6	tuerca para DNOG6	NUT-106

Boquilla de Presión para Despacho (Entrega) de Alto Caudal

Características y Beneficios:

- Diseño de alto flujo, boquilla 1½" (112D) brinda 100 GPM de flujo y presión 10 PSI aproximada.
- · Apertura amortiguada con cierre sin efecto de choque.
- Disponible con o sin pitón de aluminio (opcional en latón).
- Trinquete de gatillo, empaquetadura del casquillo y sello desmontable.

Hembra NPT	Tipo de Salida	# de Parte
1¼"	1¼" pitón de aluminio	114D
1¼"	1¼" hembra NPT	114DNS
1½"	1½" pitón de aluminio	112D
1½"	1½" hembra NPT	112DNS



112D

Pitones de Reemplazo

Macho NPT	Descripción	# de Parte	
1 ¼"	Pitón de aluminio de reemplazo	1143A	
1¼"	Pitón de latón opcional	1143B	
1½"	Pitón de aluminio de reemplazo	1125A	
Entrada Hembra NPT: 1½ salida: 1¼"	Pitón 1½" crimpado a 1¼"	1125A-125NPT	
1½"	Pitón de latón opcional	1125B	



112DNS

