

## Válvulas de Bola de Flujo Completo de Alta Presión

### Características:

- Vástago a prueba de explosión.
- Construcción robusta.
- Sello de vástago de Viton®.
- Rosca hembra.
- Válvulas de acero inoxidable con asiento de Delrin®.



### Hembra NPT x Hembra NPT

Tamaño	PSI	Acero al Carbón		PSI	Acero Inoxidable 316 NPTF # de Parte
		NPTF # de Parte	SAE 37° (JIC) # de Parte		
1/4"	7350	HPBV25	HPBV25SAE	5880	HPBV25SS
3/8"	7350	HPBV38	HPBV38SAE	5880	HPBV38SS
1/2"	7350	HPBV12	HPBV12SAE	5880	HPBV12SS
3/4"	5880	HPBV34	HPBV34SAE	5145	HPBV34SS
1"	5145	HPBV10	HPBV10SAE	5145	HPBV10SS
1 1/4"	5880	HPBV125	HPBV125SAE	---	---
1 1/2"	5880	HPBV150	HPBV150SAE	---	---
2"	5880	HPBV200	HPBV200SAE	---	---

## Válvulas de Bola 3-Vías para Alta Presión

### Características:

- Rango de temperatura: -20°F a 215°F (-6.6°C a 101°C).
- Construcción robusta.
- Sellos de FKM.
- Soportes POM (polyacetal).
- Cubierta de óxido negro.
- Esfera de níquel platinado.



### Hembra NPT x Hembra NPT x Hembra NPT

Tamaño	PSI	Acero al carbón NPTF # de Parte
1/2"	5145	HPBV12-3WAY
3/4"	5145	HPBV34-3WAY
1"	5145	HPBV10-3WAY

## Válvula de Bola Bridada 150#

### Aplicaciones:

- Adecuado para aplicaciones de aire, agua, aceite y gas.

### Características:

- Las aprobaciones del producto incluyen: Válvulas de cierre de gas LP, válvulas de cierre para líquidos inflamables, válvulas de cierre de gas, válvulas de cierre de gas comprimido y válvulas de cierre de amoníaco anhidro.
- Cuerpo: ASTM A216 WCB.
- Asiento: RPTFE.
- Servicio de vacío de 29 pulgadas de Hg.
- Rango de presión: **150 PSIG** vapor saturado.
- Temperatura hasta: **400°F**.
- Rango de PSI hasta **280 PSI**.
- Patron de montura de 4 puntos ISO 5211.
- Esfera y vástago aterrizados antiestática.
- Vástago con diseño a prueba de explosión.
- Puerto de purga/drenado 1/2" NPT.
- Resistente al fuego (empaquetado y sellado de grafito).
- Empaquetado de glándula ajustable.



Tamaño	Puerto	Acero al Carbón # de Parte
2"	completo	FLBV200CS
2 1/2"	completo	FLBV250CS
3"	completo	FLBV300CS
4"	completo	FLBV400CS
6"	completo	FLBV600CS
8"	completo	FLBV800CS