

Manómetros Dixon

Todos los manómetros suministrados por Dixon® están diseñados para un servicio largo y confiable bajo condiciones rigurosas. Dentro de las aplicaciones típicas se incluyen bombas, sistemas hidráulicos y neumáticos, compresores, máquinas herramientas y muchas otras instalaciones donde sea necesario tener manómetros con un movimiento no-corrosivo. Los manómetros disponibles incluyen manómetros de presión con carátula seca o relleno líquido, manómetros de presión y vacío integrados, manómetros de vacío y manómetros para soldar. Los materiales disponibles son latón, acero inoxidable y plástico.

Grad. Mayor: Graduación Mayor. Incrementos entre números de PSI o kpa en la carátula del manómetro.

Grad. Menor: Graduación Menor. Incrementos fraccionales entre números de PSI o kpa en la Carátula del manómetro.

Manómetros de Proceso

E

Aplicaciones:

Diseñado específicamente para procesos de la industria química y petrolera, estos manómetros de proceso están diseñados para ofrecer años de servicio preciso, soportar vibraciones, sustancias corrosivas y atmósfera agresiva.

Características:

- Temperatura ambiental del proceso: Seco -40°F a 200°F (-40°C a 93°C).
- Caja: Termoplástica color negro, resistente al impacto con respaldo de seguridad, frente sólido y brida trasera integral (seco).

- Anillo de etileno/propileno.
- Partes en contacto de acero inoxidable 316.
- Ventana de policarbonato.
- Carátula de aluminio blanca.
- Aguja de aluminio negra.
- Exactitud: ± 0.5% ANSI/ASME Grado 2A
- Escala: PSI.



Carátula 4½"
Montaje inferior ½"

| PSI | Grad. Mayor | Grad. Menor | # de Parte |
|--------|-------------|-------------|------------|
| 0-30 | 5 | .2 | PGS30 |
| 0-60 | 10 | .5 | PGS60 |
| 0-100 | 10 | 1 | PGS100 |
| 0-160 | 20 | 1 | PGS160 |
| 0-200 | 20 | 2 | PGS200 |
| 0-300 | 50 | 2 | PGS300 |
| 0-600 | 10 | 5 | PGS600 |
| 0-1000 | 100 | 10 | PGS1000 |

Manómetro de Presión para Contratista

Características:

- Exactitud: ± 1%
- Partes de contacto: Aleación de cobre.

- Ventana: Acrílico empotrado.
- Carátula: Aluminio, blanca.
- Aguja: Aluminio, negra, ajustable.
- Montaje de brida/bracket: Brida trasera, acero inoxidable.
- Caja de acero inoxidable.



4277768-0001

Carátula 4½"
Montaje Inferior de ¼"

| PSI | # de Parte |
|------|--------------|
| 0-15 | 4277750-0001 |
| 0-30 | 4277768-0001 |
| 0-60 | 4277776-0003 |