

### Manifold Hexagonal Plano de Latón



**Características:**

- Diseñado para permanecer plano en el suelo distribuyendo aire a 3 líneas de trabajo.

(1) Entrada NPT	(3) Salidas NPT	Latón # de Parte
1/4"	1/4"	3122
3/8"	1/4"	3132
3/8"	3/8"	3133

### "Y" para Compresor



**Características:**

- Convierte un suministro sencillo a una salida dual.

Hembra Entrada NPT (1)	(2) Machos Salidas NPT	Hierro # de Parte
1"	3/4"	Y10075

### Lubricante con Anti-Congelante

**Aplicación:**

- Previene que la línea, herramienta neumática y el lubricante se congelen.

**Características:**

- Puede ser vertido directamente a la herramienta neumática o en lubricadores en-línea.
- Temperatura mínima -45°F (-43°C).



Pinta



Galón

Medida	# de Parte
1 pinta	DATL016W
1 galón	DATL128W

### Lubricante para Herramienta Neumática

**Aplicación:**

- Lubricante de alta calidad formulado para prolongar la vida útil de las herramientas de aire, cilindros y accesorios.

**Características:**

- Peso: 10 lbs.
- Compuesto superior en desempeño a los lubricantes comunes.
- Evita el óxido y remueve la humedad mientras lubrica.
- No corrosivo, no reactivo y no se descompone.
- Incluye tapa con vertidor para prevención de derrames.
- Se utiliza con lubricadores en línea de la página 153.



Pinta



Galón

Medida	# de Parte
1 pinta	DATL016
1 galón	DATL128