

Pistola Rociadora para Lavado con Agua Caliente

Aplicaciones:

Para aplicaciones de limpieza e higiene sanitaria a baja presión tales como el procesamiento de alimentos y lácteos, limpieza de tanques y tambores, manufactura de productos farmacéuticos y químicos, así como industria cárnica y avícola.

- Diseño ergonómico.
- Patrón de rocío variable desde chorro directo hasta cono hueco a.50°.
- La manguera se conecta a la base de la pistola para fácil manejo.
- Entrada hembra NPT de 1/2".
- Mango con cubierta de hule que protege las manos de la temperatura de agua hasta de 150°F (66°C).
- Capacidad de flujo 12.5 GPM a 150 PSI.
- No use esta pistola en líneas de vapor.



Color de Cubierta	Latón # de Parte	Aluminio # de Parte
Negro	BWSG	AWSG
Blanco	BWSG-W	AWSG-W



Conector Giratorio para Pistola Rociadora de Lavado

- Conector giratorio para pistola rociadora de acero inoxidable.
- Adaptador giratorio tipo esfera de 360° ayuda a prevenir que la manguera se colapse.

Adaptador Giratorio Tipo Esfera x Vástago para Manguera

Rosca NPT	D.I. Manguera	Acero Inoxidable Serie 300	Latón
1/2"	1/2"	SSA44	---
1/2"	5/8"	SSA54	---
1/2"	3/4"	SSA64	---
3/8"	1/2"	---	BSA34



Adaptador Giratorio Recto x Vástago para Manguera

Características:

- Cuerpo giratorio.
- Vástago de acero inoxidable.
- Empaque de EPDM.

Rosca NPT	D.I. Manguera	Latón # de Parte	Acero Inoxidable # de Parte
1/2"	1/2"	BNS44	BNS44SS
1/2"	3/4"	BNS64	BNS64SS



Adaptador Giratorio Recto x Rosca Hembra GHT

Rosca NPT	Hembra GHT	Latón # de Parte
1/2"	3/4"	BMAS974

