

Medidor Visual ADS

Aplicaciones:

- Configura el punto de llenado para control manual/visual.
- Medidor de corte en tanques móviles.

Características:

- Bracket de domo abierto.

Longitud	Estándar acero inoxidable 316 # de Parte	Barra-J acero inoxidable 316 # de Parte
2'	A800OG2	A800OGJ2
3'	A800OG3	A800OGJ3
4'	A800OG4	A800OGJ4
5'	A800OG5	A800OGJ5



Barras de Medición ADS

Aplicación:

- Utilizado para medir niveles de líquido en tanques móviles.

Características:

- Acero inoxidable 316 endurecido 1/2" x .065 wt.
- Escala de grabado laser graduado en intervalos de 1/4".
- Las barras se dividen en dos secciones que se atornillan juntas en un punto medio.
- Marcas en intervalos de 1".
- Mango de plástico para trabajo pesado.
- Disponible en longitudes de 4", 8" y 12".

Descripción	Acero Inoxidable 316 # de Parte
4"	ADS4GR
8"	ADS8GR
12"	ADS12GR



Acercamiento del grabado laser



Cables ADS Spillguard™

Cable con Armadura

Longitud	3 Pin	5 Pin
15'	A200CA3P15	A200CA5P15
20'	A200CA3P20	A200CA5P20
25'	A200CA3P25	A200CA5P25
50'	A200CA3P50	A200CA5P50



Cable de Hule ¹

Longitud	3 Pin
25'	A200CB3P25



¹ Para utilizar con mini conectores (-M) solamente.

T