

### Grifo de Compresión



**Características:**

- Acabado de latón.
- Extremo de grifo GHT.
- Para usar con agua solamente.

Medida de Entrada Macho NPT	Latón # de Parte
1/2"	35-201-10
3/4"	35-202-10

### Acople Rápido para Manguera de Jardín

**Características:**

- Anillo push-pull brinda durabilidad y una conexión rápida.
- Presión máxima de trabajo: 150 PSI a temperatura ambiente 70°F (21°C).
- Temperatura máxima: 140°F (60°C).

**Ensamble Completo**



Descripción	Latón # de Parte	Acero Inoxidable 303 # de Parte
Ensamble completo	500QCK	500QCKSS
Ensamble completo con válvula	500QCKV	---

### Cople Hembra



Descripción	Latón # de Parte	Acero Inoxidable 303 # de Parte
Cople	500QCF	500QCFSS
Cople con válvula de cierre	500QCFV	---

**Partes de Reemplazo**

Descripción	# de Parte
Empaque de reemplazo para 500QCFV (DGH7CV)	500QCFVSG
O-ring NBR de reemplazo para 500QCFV (DGH7CV)	500QCFVOR

### Sello de Reemplazo para 500QCF



Hule Nitrilo Butadieno # de Parte
500QCSG

### Niples Macho



Descripción	Latón # de Parte	Acero Inoxidable 303 # de Parte
Niple macho	500QCM	500QCMSS

G