

## Niples King Bridados

### Brida ASA 150# x Vástago para Manguera



Tamaño	Acero # de Parte	Acero Inoxidable 316 Estándar # de Parte
1 1/2"	FST20	RFST20
2"	FST25	RFST25
3"	FST35	RFST35
4"	FST40	RFST40
6"	FST60	RFST60
8"	FST80	RFST80
10"	FST100	RFST100
12"	FST120	RFST120

F

## Niples Escotados Recuperables para Conexiones Bridadas

### Características:

- Cuando se utilizan con férulas escotadas, estas conexiones pueden suajarse o crimparse sobre la manguera, proporcionando así una mejor retención del vástago a mayor presión.
- El vástago puede recuperarse de una manguera dañada retirando la férula sin comprometer el conector.
- Utilizan las mismas férulas que las conexiones escotadas estilo leva y ranura.



### Niples Escotados Recuperables

Tamaño	Acero al Carbón # de Parte	Acero Inoxidable 316 # de Parte
1 1/2"	N150NO	RN150NO
2"	N200NO	RN200NO
2 1/2"	N250NO	RN250NO
3"	N300NO	RN300NO
4"	N400NO	RN400NO

### Férulas Escotadas

Tamaño	D.E. Manguera desde hasta		Acero Inoxidable 304 # de Parte
1 1/2"	1-60/64"	2-12/64"	GAS2334NO
1 1/2"	2-4/64"	2-22/64"	GAS2370NO
2"	2-30/64"	2-44/64"	GAS2709NO
2"	2-42/64"	2-54/64"	GAS2885NO
2 1/2"	2-54/64"	3"	GAS3012NO
2 1/2"	3-1/64"	3-13/64"	GAS3260NO
3"	3-30/64"	3-46/64"	GAS3760NO
3"	3-47/64"	3-54/64"	GAS3885NO
4"	4-40/64"	4-47/64"	GAS5010NO

- \* Empujadores especiales requeridos para prensa RAM.  
 1 1/2" vástago - RN150NOPUSH  
 2" vástago - RN200NOPUSH  
 2 1/2" vástago - RN250NOPUSH  
 3" vástago - RN300NOPUSH  
 4" vástago - RN400NOPUSH

NOTA: Los vástagos son para usarse con bridas "Lap - Joint" que se encuentra en la sección "R" de este catálogo en la página 1004.



Vástagos Dixon® y férulas están diseñados específicamente para ser utilizados en conjunto como un sistema de acoplamiento. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por razones de seguridad, no utilice vástagos o férulas de otros fabricantes con productos Dixon® Holedall.

