

Coladores en "Y"

Hierro Fundido

Características:

- Con puerto para servicio de soplado.
- No hay mallas de reemplazo disponibles.

Material:

- Empaque de grafito.

Especificación:

- Presión de trabajo: **400 PSI WOG, 250 PSI Vapor.**



Hembra NPT	Descripción	Hierro Fundido # de Parte
1/4"	Malla 20 x 20	Y001
3/8"		Y002
1/2"		Y003
3/4"		Y004
1"		Y005
1-1/4"		Y006
1-1/2"		Y007
2"		Y008

Bronce Fundido

Especificación:

- Presión de trabajo: **400 PSI WOG, 125 PSI Vapor.**



Hembra NPT	Descripción	Bronce Fundido # de Parte	Mallas de Reemplazo de Acero Inoxidable 304 # de Parte
1/4"	Malla 50 x 50	59-001	G3271-00
3/8"		59-002	G2457-00
1/2"		59-003	G2457-00
3/4"	Malla 20 x 20	59-004	G3224-00
1"		59-005	G3225-00
1-1/4"		59-006	G3231-00
1-1/2"		59-007	G3229-00
2"		59-008	G3230-00



Malla de reemplazo

Polipropileno

Características:

- Protege y previene de atascamiento en tuberías, bombas y boquillas.
- Fácil acceso para limpieza.

Material:

- Cuerpo de polipropileno relleno de vidrio.

Especificación:

- Presión máxima de operación: **90 PSI a 70°F (21°C).**



Hembra NPT	Descripción	Polipropileno # de Parte	Mallas de Reemplazo de Acero Inoxidable 304 # de Parte
3/4"	Malla 50	PYLS7550	64178
1"		PYLS10050	64292
1-1/2"		PYLS15050	64261
2"		PYLS20050	64261



Malla de reemplazo

Coladores T de Polipropileno

Característica:

- Inspección fácil.

Especificación:

- Presión máxima de operación **100 PSI a 70°F (21°C).**



Hembra NPT	Descripción	Polipropileno # de Parte	Mallas de Reemplazo de Acero Inoxidable 304 # de Parte
3/4"	Malla 40	PTLS7540	61405
1"		PTLS10040	61405

