

## Válvulas de Bola de Flujo Completo de Alta Presión

### Características:

- Vástago a prueba de explosión.
- Construcción robusta.
- Sellos del vástago de Viton®.
- Rosca hembra.
- Válvulas de acero inoxidable con asiento de Delrin®.
- SAE es asiento a 37° (JIC).
- Rango de temperatura -20°F a 215°F. (-28°C a 101°C)
- Empaques FKM.
- Soportes poly acetel.
- Recubrimiento de óxido negro
- Esfera de níquel platinado.



Tamaño	PSI	Acero al Carbón		PSI	Acero Inox. 316 # de Parte NPTF
		# de Parte NPTF	# de Parte SAE		
1/4"	7350	HPBV25	HPBV25SAE	5880	HPBV25SS
3/8"	7350	HPBV38	HPBV38SAE	5880	HPBV38SS
1/2"	7350	HPBV12	HPBV12SAE	5880	HPBV12SS
3/4"	5880	HPBV34	HPBV34SAE	5145	HPBV34SS
1"	5145	HPBV10	HPBV10SAE	5145	HPBV10SS
1 1/4"	5880	HPBV125	HPBV125SAE	---	---
1 1/2"	5880	HPBV150	HPBV150SAE	---	---
2"	5880	HPBV200	HPBV200SAE	---	---

## Válvula de Bola para Alta Presión Zincada

### Materiales:

- O-rings de nitrilo.
- Asientos de bola POM (Poliacetel).

### Aprobaciones:

- Cumple con RoHS.



Hembra NPT	PSI	Acero al Carbón		PSI
		# de Parte	SAE # de Parte	
1/4"	7350	HPBV25ZPL	HPBV25SAEZPL	7350
3/8"	7350	HPBV38ZPL	HPBV38SAEZPL	7350
1/2"	7350	HPBV12ZPL	HPBV12SAEZPL	7350
3/4"	6000	HPBV34ZPL	HPBV34SAEZPL	6000
1"	6000	HPBV10ZPL	HPBV10SAEZPL	6000
1-1/4"	6000	HPBV125ZPL	HPBV125SAEZPL	6000
1-1/2"	6000	HPBV150ZPL	HPBV150SAEZPL	6000
2"	6000	HPBV200ZPL	HPBV200SAEZPL	6000

## Válvula de Bola de 3-Vías de Agujero Completo

### Características:

- Construcción robusta.

### Especificación:

- Rango de temperatura: -20°F a 215°F (-29°C a 102°C).

### Materiales:

- Sellos FKM.
- Asientos de bola POM (Poliacetel).
- Cobertura de óxido negro.
- Bola níquelada.



Hembra NPT	PSI	Acero al Carbón # de Parte
1/2"	5145	HPBV12-3WAY
3/4"	5145	HPBV34-3WAY
1"	5145	HPBV10-3WAY