

## Uniones de Golpe Dixon

### Una-Pieza

**Características:**

- Tuerca de larga duración.
- Todas las tuercas son intercambiables con marcas de confianza.
- Presión de trabajo frío: **2,000 PSI**.
- Medidas de 6" y 8" tienen diseños de 4 orejas para más superficie de golpe.



3" y 4"



6" y 8"

Medida	Figura	Acero Forjado Estándar AISI # de Parte
2"	206	HU206200N
3"	100	HU100300N
	206	HU206300N
4"	100	HU100400N
	206	HU206400N
6"	100	HU100600N
	206	HU206600N
8"	100	HU100800N
	206	HU206800N

### Dos-Piezas

**Aplicaciones:**

- Reemplazo para tuercas de uniones de golpe dañadas.
- Utilizado en adaptadores de brida macho de una pieza.

**Características:**

- El diseño de oreja brinda una área más amplia para martillar.
- La tuerca de reparación está fija y apernada para una alineación perfecta.
- La tuerca puede ser instalada en un ensamble de unión de golpe previamente existente.
- Presión de trabajo frío: **2,000 PSI**.
- La tuerca de 4" Figura 200/206 es intercambiable con marcas de confianza.
- La tuerca de 6" y 8" Figura 100/200/206 es intercambiable con marcas de confianza.
- Disponible en otra serie y medida, contacte a Dixon®.



Dixon® recomienda utilizar sellador de roscas rojo 271 Loctite cuando enrosque dos tuercas de las uniones de golpe para asegurar que los pernos no se aflojen durante el servicio. Otra opción es soldar las costuras de la tuerca partida, el torque de apriete recomendado es de 60 lbs/pies.



Figura 200 / 206



Figura 100

Medida	Figura	Acero Forjado que cumple con estándares AISI # de Parte
4"	Tuerca partida, figura 200/206, azul (incluye pernos)	HU200400RN
5"	Tuerca partida, succión y descarga, negro	HUS500RN
6"	Tuerca partida, figura 100, negro (incluye pernos)	HU100600RN
	Tuerca partida, figura 200/206, azul (incluye pernos)	HU200600RN
8"	Tuerca partida, figura 100, negro (incluye pernos)	HU100800RN
	Tuerca partida, figura 200/206, azul (incluye pernos)	HU200800RN