

Ensamble de Manguera para Engrasadora

Características:

- Acoples crimpados de una sola pieza.
- Rosca macho NPT de 1/8"-27, base sólida.
- Manguera de 3/16" de D.I. que excede norma SAE 100R1-AT.
- Para usarse solamente con pistolas de grasa de mano.
- Presión de trabajo **3000 PSI**.
- Opción de resorte de alivio disponible bajo pedido especial.

# de Parte	Largo del Ensamble
GWH0800	8"
GWH1200	12"
GWH1200R ¹	12"
GWH1800	18"
GWH1800R ¹	18"
GWH2400	24"
GWH3600	36"
GWH4800	48"
GWH6000	60"

¹ Empaquetado para venta al detalle.




H

Acoples de Manguera para Engrasadora

Acople para Manguera de Grasa


Acero Zincado # de Parte	Descripción
GWHC	Acople para manguera de grasa
GWHC-FF	Acople de flujo completo para manguera de grasa



Conexiones macho y hembra para crimparse sobre la manguera.


Rosca Macho NPT, Base Perforada y Biselada

Latón # de Parte	Descripción
0010055C	Rosca macho NPT 1/8"-27, base perforada y biselada



Rosca Macho NPT, Base Sólida

Latón # de Parte	Descripción
0010260C	Rosca macho NPT 1/8"-27, base sólida



Rosca Hembra NPT

Latón # de Parte	Descripción
0010860C	Rosca hembra NPT 1/8"-27

