

## Adaptadores de Desconexión en Seco Estilo Bayoneta

**Aplicación:**

- Utilizados para la transferencia de productos derivados del petróleo como combustible, aceite lubricante y descarga de auto tanques libre de derrames.

**Características:**

- Brinda una conexión libre de fugas. El flujo no se transfiere si los acoples no están conectados y la válvula esté abierta; el acople no puede desconectarse hasta que la válvula de la manivela esté cerrada.
- Las conexiones giratorias tienen conexiones para grasa ZERK estándar.
- Partes de reemplazo disponibles; contacta a Dixon® para más información.

**Especificación:**

- Presión máxima de operación: **85 PSI a 70°F (21°C)**, para valores de presión a otras temperaturas contacte a Dixon®.

C

### Adaptador x Hembra NPT

| Medida | Material de Sello | Acero Inoxidable # de Parte | Latón # de Parte | Aluminio # de Parte |
|--------|-------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|
| 1"     | Nitrilo           | ---                         | BA61-100         | ---                 |
| 2"     | Nitrilo           | BA31-200                    | ---              | ---                 |
|        | FKM               | BA32-200                    | ---              | ---                 |
| 3"     | Nitrilo           | ---                         | BA31-300         | BA61-300            |
|        | FKM               | ---                         | BA32-300         | BA62-300            |



### Adaptador con Guías de Seguridad x Hembra NPT

| Medida | Material de Sello | Acero Inoxidable # de Parte |
|--------|-------------------|-----------------------------|
| 2"     | Nitrilo           | BA31K1-200                  |
|        | FKM               | BA32K1-200                  |



### Tapón

| Medida | Hule con Cadena de Acero Inoxidable # de Parte |
|--------|--|
| 2"     | BCP-200  |
| 3"     | BCP-300  |



### Tapa

| Medida | Hule con Cadena de Acero Inoxidable # de Parte |
|--------|--|
| 2"     | BAC-200  |
| 3"     | BAC-300  |

