

Servicio de Manguera-a-Manguera



Extremo manguera

Extremo manguera

E

D.I. Manguera	Cable	Longitud	Presión Máxima de Trabajo (PSI)	Acero # de Parte	Acero Inoxidable # de Parte
½" - 1¼"	1/8"	20¼"	200	WB1	WB1SS
½" - 2"	3/16"	28"	200	WB3	---
1½" - 3"	1/4"	38"	200	WA2	WA2SS
4"	3/8"	44"	200	WA4	---

Opciones para Cable de Seguridad King



WB1C - WB1 Cuerda de disparo con clip de seguridad.



WSR1E - WSR1E con ojo marino de acero inoxidable.

D.I. Manguera	Cable	# de Parte	Descripción	Presión Máxima de Trabajo PSI
½" - 1¼"	⅛"	WSR1C	WSR1 con clip de seguridad y cuerda para acoples Air King™	200
½" - 1¼"	⅛"	WB1C	WB1 con clip de seguridad y cuerda para acoples Air King™	200
½" - 1¼"	⅛"	WSR1E	WSR1 con ojo marino de acero inoxidable usado para conectar el cable a una herramienta	200
1½" - 3"	¼"	WA2B	WA2 con fécula de bronce/cobre para condiciones ambientales especiales	200