

## Mini Válvulas de Latón

**Aplicación:**

- Agua, aceites y gas en aplicaciones ligeras, industriales y comerciales.

**Medida:**

- 1/8" a 1/4".

**Características:**

- Vástago a prueba de explosión.
- Superficie amplia para llave.
- Manija reversible.
- Puerto completo.
- Ideal para uso como grifo de gas o para manómetro.
- Roscas: NPT.

**Materiales:**

- Latón forjado.
- Sello: estándar FKM.
- Asiento: TFE.

**Especificaciones:**

- Valores de PSI: **600 PSI a 100°F (37°C).**
- Valor de temperatura: **-40°F a 300°F (-40°C a 148°C).**
- Configuraciones de extremo: Hembra x hembra y macho x hembra.

**Aprobaciones:**

- ANSI Z21.15-2009/CSA 9.1-2009 (**1/2 PSI**)- Válvulas de gas manuales para dispositivos.
- ASME B1644-2002- Válvulas de gas metálicas manuales para usar sobre sistemas de tubería (**2 y 5 PSIG**).
- Cumple con MSS SP-100.
- CSA **1/2 PSI** y **5 PSI** listados para gas.



MBBMV25



MBBV25

Medida	# de Parte
1/4"	MBBV25
1/8"	MBBV12
1/4"	MBBMV25
1/8"	MBBMV12

## Válvula de Bola Zincada para Alta Presión

**Materiales:**

- O-ring de nitrilo.
- Asientos de Bola POM (Polyacetal).

**Aprobaciones:**

- Cumple con RoHS.

Hembra NPT	PSI	Acero al Carbón		PSI
		# de Parte	# de Parte SAE	
1/4"	7350	HPBV25ZPL	HPBV25SAEZPL	7350
3/8"		HPBV38ZPL	HPBV38SAEZPL	
1/2"		HPBV12ZPL	HPBV12SAEZPL	
3/4"	6000	HPBV34ZPL	HPBV34SAEZPL	6000
1"		HPBV10ZPL	HPBV10SAEZPL	
1-1/4"		HPBV125ZPL	HPBV125SAEZPL	
1-1/2"		HPBV150ZPL	HPBV150SAEZPL	
2"		HPBV200ZPL	HPBV200SAEZPL	

