

## Conexiones Agri-Lock Tipo A

**Aplicación:**

- Utilizado principalmente en sistemas de irrigación y succión.

**Características:**

- Galvanizado por inmersión caliente.
- Tiene manija de doble pin para una acción de cierre suave.
- Cierres Agri-Lock Tipo A en el estilo hembra.
- Cada acople está equipado con pines de seguridad para prevenir aperturas accidentales.
- Estas conexiones no son recomendadas para químicos o cualquier tipo de material peligroso donde la posibilidad de fuga resulte en daños a la salud o medio ambiente. Consulte a Dixon para recomendaciones.



### Hembra con Vástago



10"

**Característica:**

- Se envía con empaque.

Medida	Acero Galvanizado # de Parte
10"	FC21210
12"	FC21212 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Medida 12" enviada con palanca de asistencia M20412 encontrada en la página 1047.

### Hembra con Vástago Maquinado



12"

**Característica:**

- El vástago estilo niple de combinación está maquinado con tubería cédula 40.
- Recomendado para utilizar con mangas de acero King Crimp.
- Se envía con empaque.

Medida	Acero Galvanizado # de Parte
10"	FC21210ST100
12"	FC21212ST120 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Medida 12" enviada con palanca de asistencia M20412 encontrada en la página 1047.

### Hembra con Brida 150# ASA



12"

**Característica:**

- Se envía con empaque.

Medida	Acero Galvanizado # de Parte
10"	FC22310
12"	FC22312 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Medida 12" enviada con palanca de asistencia M20412 encontrada en la página 1047. Para dimensiones de brida, diagramas e información adicional visita [dixonvalve.com](http://dixonvalve.com).