

Conexiones Legris Push-In Métricas Rosca Británica

Tee de Ramificación Macho



| D.E. Tubo | Macho BSPT | Latón Niquelado / Nylon # de Parte |
|-----------|------------|---------------------------------------|
| 4 mm | 1/8" | 31080410 |
| 4 mm | 1/4" | 31080413 |
| 6 mm | 1/8" | 31080610 |
| 6 mm | 1/4" | 31080613 |
| 8 mm | 1/8" | 31080810 |
| 8 mm | 1/4" | 31080813 |

El cuerpo es orientable para propósitos de posicionamiento.

Tubing de Nylon

Características:

- Color traslucido.
- Resistente a hongos, abrasión, humedad y rayos UV.
- Rango de temperatura: -60°F a 200°F (-51°C a 93°C).



| Medida | | Grosor de Muro | Presión de Trabajo @ 75°F (24°C) | Longitud | # de Parte |
|--------|--------|----------------|-------------------------------------|----------|------------|
| D.E. | D.I. | | | | |
| 4 mm | 2.7 mm | .65 mm | 350 | 25 m | 1025P0400 |
| 6 mm | 4 mm | 1 mm | 340 | 25 m | 1025P0600 |
| 8 mm | 6 mm | 1 mm | 250 | 25 m | 1025P0800 |

Cortadores de tubing en la página 358.

Conectores de Rosca Macho

Características:

- Hexágono interno facilita el ensamble en lugares angostos.



| D.E. Tubo | Rosca Macho | Latón Niquelado # de Parte |
|-----------|-------------|-------------------------------|
| 4 mm | M5 | 31010419 |
| 4 mm | 1/8 BSPP | 31010410 |
| 6 mm | M5 | 31010619 |
| 6 mm | 1/8 BSPP | 31010610 |
| 6 mm | 1/4 BSPP | 31010613 |
| 8 mm | 1/8 BSPP | 31010810 |
| 8 mm | 1/4 BSPP | 31010813 |
| 10 mm | 1/4 BSPP | 31011013 |

Unión Pasamuros



| D.E. Tubo | D.E. Tubo | Nylon # de Parte |
|-----------|-----------|---------------------|
| 6 mm | 6 mm | 31160600 |

Unión



| D.E. Tubo | D.E. Tubo | Nylon # de Parte |
|-----------|-----------|---------------------|
| 4 mm | 6 mm | 31060406 |
| 6 mm | 6 mm | 31060600 |
| 10 mm | 10 mm | 31061000 |

E