



## Conexiones Siamesas de Doble Chapaleta


### Características:

- Doble chapaleta de caída con (2) entradas de Conexión giratoria de oreja de perno que brinda el mínimo de 500 GPM requerido para suministrar protección contra incendios como una conexión de entrada auxiliar al suministro de agua (250 GPM mínimo por entrada).
- Conexiones para bomberos expuestas brindan un método económico de satisfacer los códigos de prevención de incendios.
- Presión máxima de operación: **175 PSI a 70°F (21°C)**.
- Acabado: -P pulido o -C cromado.
- Listado UL, ULC y aprobación FM.

### Salida trasera



Salida Rosca Hembra NPT	(2) Entradas Rosca Hembra	Marcado	Latón Fundido # de Parte
4"	2½" NST(NH)	AutoSprinkler	DCS4025F
		AutoSprinkler	DCS4025F-P
		AutoSprinkler	DCS4025F-C
		StandPipe	DCS4025F-SP
		No Branding	DCS4025F-NB
6"	3" NST(NH)	AutoSprinkler	DCS4030F
	2½" NST(NH)	AutoSprinkler	DCS6025F
	2½" NST(NH)	StandPipe	DCS6025F-SP



### Dimensiones

Medida	A	B
4" x 2½" x 2½"	9⅝"	12¼"
6" x 2½" x 2½"	10¼"	11¾"
4" x 3" x 3"	10"	12½"
6" x 3" x 3"	10⅜"	12½"


### Salida por fondo



Pulido

Salida Rosca Hembra NPT	(2) Entradas Rosca Hembra	Marcado	Latón Fundido # de Parte
4"	2½" NST(NH)	AutoSprinkler	90DCS4025F
		AutoSprinkler	90DCS4025F-P
		AutoSprinkler	90DCS4025F-C
		StandPipe	90DCS4025F-SP
		No Branding	90DCS4025F-NB
6"	3" NST(NH)	AutoSprinkler	90DCS4030F
	2½" NST(NH)	AutoSprinkler	90DCS6025F
		StandPipe	90DCS6025F-SP

### Dimensiones



Medida	A	B	C
4" x 2½" x 2½"	11¾"	9⅝"	7¼"
6" x 2½" x 2½"	11¾"	10¾"	7¼"
4" x 3" x 3"	12½"	10⅞"	7½"
6" x 3" x 3"	12¼"	10⅞"	7¼"

Roscas especiales, marcado y acabado disponibles, consulte a Dixon® para información. Reemplazo de giratorias pueden encontrarse en la página 902.