



## Bomba de Lóbulo Giratorio Serie - JRZL



### Características:

- Todas las partes de contacto son de acero inoxidable 316L.
- Opciones de Sellos de descarga frontales:
  - Sencillo (estándar) y doble sellos mecánicos, TC vs TC (estándar).
  - Sellos sencillos y doble O-ring.
  - Triple sellos.
  - Opción Flush disponible en todos los sellos.
- Elastómeros:
  - EPDM (estándar), Buna y FKM.
- Rotores:
  - Bi-wing (estándar).
  - Single-wing.
  - Bi-lobe.
  - Tri-lobe.
  - Multi-lobe.
  - Heli-lobe.
  - Espacio caliente para temperaturas superiores a **248°F**.
  - Rango de Viscosidad: 0 - 1,000,000 cP.
- Conexiones:
  - Clamp (estándar), otras disponibles bajo pedido.

Modelo	Gal / Rev	PSI	Tamaño de Puerto
JRZL105	0.005	300	1"
JRZL110	0.01	300	1"
JRZL115	0.03	175	1½"
JRZL120	0.06	115	2"
JRZL220	0.11	175	2"
JRZL225	0.16	115	2½"
JRZL330	0.27	175	3"
JRZL340	0.38	115	4"
JRZL440	0.60	175	4"
JRZL450	0.88	115	5"

## Sistema de Lubricación Incluido



### Características:

- No requiere tuberías adicionales.
- Fácil mantenimiento.
- Disponible para todas las bombas serie-JRZL con cámaras de vidrio o acrílico.