


Conexiones para Tubería con Rosca NPT

Tamaño	Largo Total (Pulg.)	Acero al Carbón # de Parte	Acero Inoxidable 304 # de Parte	Aluminio # de Parte
1/4"	2"	PN250	PNS250	---
3/8"	2"	PN375	PNS375	---
1/2"	2"	PN500	PNS500	---
3/4"	2"	PN750	PNS750	---
1"	2"	PN1000	PNS1000	---
1 1/4"	2"	PN1250	PNS1250	---
1 1/2"	2"	PN1500	PNS1500	---
2"	2"	PN2000	PNS2000	---
2 1/2"	3"	PN2500	PNS2500	---
3"	3"	PN3000	PNS3000	APN3000
4"	4"	PN4000	PNS4000	APN4000



Niples Hexagonales Dixon Soldables a Manguera Metálica

Tamaño	Acero al Carbón ¹ # de Parte	Cant.	Latón Maquinado # de Parte	Acero Inoxidable 304 1 # de Parte	Cant.	Acero Inoxidable 316 # de Parte
1/4"	FM250	200	FMB250	FMS250	200	---
3/8"	FM375	100	FMB375	FMS375	100	---
1/2"	FM500	50	FMB500	FMS500 ²	50	FMR500 ²
3/4"	FM750	50	FMB750	FMS750 ²	50	FMR750 ²
1"	FM1000	50	FMB1000	FMS1000 ²	50	FMR1000 ²
1 1/4"	FM1250	50	---	FMS1250	50	---
1 1/2"	FM1500	50	---	FMS1500	50	FMR1500
2"	FM2000	10	---	---	---	---



Latón maquinado




Acero inoxidable global

¹ Dixon sugiere usar varilla de soldar 308 LSI.

² Acero inoxidable global.

Niples Octagonales Dixon Soldables a Manguera Metálica

Tamaño	Largo Total (Pulg.)	Largo soldado	Largo Tuerca	Acero al Carbón # de Parte	Acero Inoxidable 304 # de Parte
2"	2 1/2"	7/8"	9/16"	OCTOE32	OCTOES32



Sujetadores Octagonales Dixon para Facilitar el Uso de Llave de Tuercas

Tamaño	Entre Caras Externas	Entre Caras Internas	Ancho	Acero Inoxidable 304 # de Parte
1 1/2"	2.230"	1.910"	9/16"	OCTS24
2"	2.781"	2.385"	9/16"	OCTS32
3"	3.750"	3.510"	7/8"	OCTS48



Tamaño	Entre Caras Externas	Entre Caras Internas	Ancho	Acero al Carbón # de Parte
2"	2.740"	2.510"	9/16"	OCT32

Sujetadores Hexagonales Soldables Dixon para Facilitar el Uso de Llave de Tuercas

Tamaño	Acero Global ¹ de Fundición Revestida # de Parte
1"	WN12
1 1/4"	WN16
1 1/2"	WN21
2"	WN26
2 1/2"	WN31
3"	WN36
4"	WN46



R