

## Niples King de Manguera Recuperables para hacer Conexiones de Brida Flotante

**Características:**

- Un niple recuperable, cuando se usa para formar un ensamble de brida flotante permite que la brida sea alineada al conectarla sin torcer la manguera. Esto generalmente incrementa la vida útil de la manguera al eliminar una causa común de falla prematura en mangueras.
- Para usarse con bridas flotantes Lap-Joint (hombro redondeado) mostradas en la siguiente página.



Tamaño	Acero al Carbón Zincado # de Parte	Acero Inoxidable 316 # de Parte
1"	N10	RN10
1¼"	N15	RN15
1½"	N20	RN20
2"	N25	RN25
2½"	N30	RN30
3"	N35	RN35
4"	N40	RN40
6"	N60	RN60
8"	N80	RN80
10"	N100	RN100
12"	N120	RN120

## Niple Recuperable King Soldable a Manguera Metálica para Hacer Conexiones Bridadas

**Características:**

- MSS Tipo C, para uso con Bridas Slip-On y Lap-Joint mostradas en la página siguiente.

Tamaño	Largo	Cara "PF" Cédula 40 Acero Zincado # de Parte	Cara "PF" Cédula 10 Acero Inoxidable 304 # de Parte	Cara Lisa Cédula 10 Acero Inoxidable 304 # de Parte	Cédula 40 Acero Inoxidable 316 # de Parte
¾"	2"	NW5	GNW5	GNWP5	---
1"	2"	NW10	GNW10	GNWP10	RNW10-40
1¼"	2"	NW15	GNW15	GNWP15	RNW15-40
1½"	2"	NW20	GNW20	GNWP20	RNW20-40
2"	2½"	NW25	GNW25	GNWP25	RNW25-40
2½"	2½"	NW30	GNW30	GNWP30	RNW30-40
3"	2½"	NW35	GNW35	GNWP35	RNW35-40
4"	3"	NW40	GNW40	GNWP40	RNW40-40
6"	3½"	NW60	GNW60	GNWP60	RNW60-40
8"	4"	NW80	GNW80	GNWP80	RNW80-40
10"	5"	NW100	---	GNWP100	RNW100-40
12"	6"	NW120	---	GNWP120	RNW120-40



R