


Empaques de Conexiones Ranuradas

- Verifica el código de color del empaque para ver si es recomendado para el servicio.
- Utiliza lubricante en el empaque (ve la siguiente página).
- Para servicios no listados, contacte a Dixon para recomendaciones.



Empaques FKM

Características:

- Rango de temperatura: **-13°F a 350°F (-11°C a 177°C)**.
- Código de color: Negro con tira azul.
- Resistente a ácidos oxidantes, aceites de petróleo, fluidos hidráulicos, hidrocarburo, halógenos y lubricantes.

| Medida | FKM # de Parte |
|--------|-------------------|
| 2" | G200V |
| 3" | G300V |
| 4" | G400V |
| 6" | G600V |
| 8" | G800V |
| 10" | G1000V |
| 12" | G1200V |



Empaques EPDM

Características:

- Rango de temperatura: **-22°F a 230°F (-30°C a 110°C)**.
- Código de color: Negro con tira verde.
- Para agua, ácidos diluidos, alcaloides, sales y muchos servicios de químicos que no envuelvan hidrocarburos, aceites o gases.
- Excelente resistencia a la corrosión.
- No se debe utilizar con hidrocarburos.

| Medida | EPDM # de Parte |
|--------|--------------------|
| 1½" | G150E |
| 2" | G200E |
| 2½" | G250E |
| 3" | G300E |
| 4" | G400E |
| 5" | G500E |
| 6" | G600E |
| 8" | G800E |
| 10" | G1000E |
| 12" | G1200E |



Empaques Nitrilo

Características:

- Rango de temperatura: **-24°F a 176°F (-31°C a 80°F)**.
- Para productos de petróleo, aceites vegetales, aceites minerales, y aire contaminado por aceites de petróleo.
- No es para usarse en servicio de agua caliente.

| Medida | Nitrilo Negro con Tira Naranja # de Parte | Nitrilo Blanco # de Parte |
|--------|--|------------------------------|
| 1½" | G150T | --- |
| 2" | G200T | --- |
| 2½" | G250T | --- |
| 3" | G300T | --- |
| 4" | G400T | G400N |
| 5" | G500T | --- |
| 6" | G600T | --- |
| 8" | G800T | --- |
| 10" | G1000T | --- |
| 12" | G1200T | --- |



R