

Tee Bridada para Auto Tanques

Medida	Aluminio 356T6 # de Parte
4"	400-TLT-AL



Empaques de Brida TTMA

Medida	D.E.	D.I.	Grosor	Material	# de Parte
2"	4-1/2"	2-5/8"	1/8"	Baylast™	200GTTFBL
	5-5/8"	3-1/2"	1/8"	Corcho / nitrilo	300GTTFCB
	5-5/8"	3-1/2"	1/16"	Envoltura PTFE con relleno Klinger	300GTTFTK
3"	5-5/8"	3-1/2"	1/8"	Klingsil® C-4300	300GTTFK
	5-29/32"	3-1/2"	3/32"	PTFE con núcleo de fibra	40321TF
	7-1/4"	5"	5/32"	PTFE con núcleo de fibra suave	40364TF
	7-1/4"	5"	1/8"	Baylast	40364BL
4"	5-5/8"	3-5/8"	1/8"	Baylast	300GTTFBL
	6-5/8"	4-9/16"	1/8"	Corcho / nitrilo	400GTTFCB
	6-5/8"	4-9/16"	1/16"	Envoltura PTFE con relleno Klinger	400GTTFTK
	6-5/8"	4-9/16"	1/8"	Klingsil C-4401	400GTTFK
	6-7/8"	4-9/16"	3/32"	PTFE con núcleo de fibra	40322TF
	8-3/8"	5-7/8"	5/32"	PTFE con núcleo de fibra suave	40323TF
	8-1/4"	5-7/8"	1/8"	Baylast	40323BL
	6-5/8"	4-5/8"	1/8"	Baylast	400GTTFBL



NOTA: Para dimensiones, diagramas e información adicional por favor visita dixonvalve.com.

Acople y Adaptador con Pestaña para Aterrizaje Dixon Bayco®

Medida	Descripción	Aluminio 356T6 # de Parte
4"	Adaptador macho con pestaña de aterrizaje	400-E-ALGT
4"	Acople hembra con pestaña de aterrizaje	400-C-ALGT



Empaques para Combustible

Medida	Material	# de Parte
1-1/2"	Nitrilo	150-G-BF
2"	Nitrilo	200-G-BF
3"	Nitrilo	300-G-BF
4"	Nitrilo	400-G-BF
3"	Nitrilo extra grueso	300GTHKBF
4"	Nitrilo extra grueso	400GTHKBF

