

## Boquillas de Diésel 'Fuel Master'



DFN100HF



DFN100SF

### Características y Beneficios:

- Capacidad de alto flujo.
- Válvula microtoque que proporciona manejo suave y control preciso de flujo.
- Pestillo Roto-matic que proporciona sello positivo.
- Empaquetadura PTFE elimina fugas.
- Guarda súper robusta de nylon.
- Ensamble de pitón fácil de cambiar estilo 'locknut'.
- Gatillo con clip para abrir y sostener.
- No listada UL.

Hembra NPT	Pitón	Servicio	Flujo aproximado rango a 20 PSI (GPM)	Peso aprox. Lbs	Color de guarda	# de Parte
1"	1-3/16"	Diésel	35	3½	verde	DFN100HF
1"	1-3/16"	Diésel	45	3½	verde	DFN100SF



### Características:

- Gatillo con clip para abrir y sostener.
- Con válvula de seguridad 'no presión, no flujo'.

Entrada NPT	Pitón de Salida	Flujo aproximado Rango a 20 PSI (GPM)	# de Parte
1"	1-3/16"	35	DFN100HF-NPNF
		45	DFN100SF-NPNF



### Características:

- Sin gatillo con clip para abrir y sostener.

Entrada NPT	Pitón de Salida	Flujo aproximado Rango a 20 PSI (GPM)	# de Parte
1"	1-3/16"	35	DFN100HF-NC
		45	DFN100SF-NC

## Boquillas DEF de Cierre Automático



### Características y Beneficios:

- Diseñado para el fluído de escape diésel, cuerpo de aluminio con doble revestimiento por dentro y con doble revestimiento por dentro y por fuera, PTFE horneado a 500°F.
- Pitón: Acero inoxidable.
- Partes de contacto: Acero inoxidable, acetal, PTFE.
- Sellos FKM-A.

BSPP	Pitón	Servicio	Flujo aprox. rango a 20 PSI (GPM)	Peso aproximado Lbs	Color de guarda	# de Parte
¾"	13/16"	Diésel	18	3½	azul	DEFN075