

Boquilla de Alta Capacidad y Baja Presión de Gravedad



Hembra NPT	Tipo de Salida	# de Parte
1 1/4"	Pitón de aluminio 1 1/4"	1250-94

Boquillas de Baja Presión de Gravedad

Aplicación:

- Estas boquillas son de despacho manual (no tienen apagado automático) ideal para baja presión (**máximo 25 PSI**) tales como bombas de uso agrícola y camiones de 12 voltios o aplicaciones de flujo por gravedad.

Estándares:

- Fabricado para conectarse con mangueras rosca NPT.

Materiales:

- Cuerpo de zinc fundido, gatillo de acero platinado y pico de aluminio, sellos nitrilo. Tenga en cuenta que los combustibles contienen aditivos que pueden variar según la marca y la temporada. Contacte a Dixon® para el listado de aditivos y compatibilidades.

Características y Beneficios:

- Diseño robusto.
- Buen rango de presión, brinda 95 GPM de flujo en aproximadamente **20 PSI**.
- Opciones de entradas de 3/4" o 1", y gran variedad de salidas y pitones.



900B

Hembra NPT	Salida	# de Parte
3/4" ¹	Pitón 3/4"	900S34
3/4" ¹	Pitón doblado 3/4"	900B34
1"	Rosca hembra UNS 1" (cuerpo)	900
1"	Pitón 3/4"	900W34S
1"	Pitón doblado 3/4"	900W34B
1"	Pitón 1"	900S
1"	Pitón doblado 1"	900B

¹ Boquillas con hembra NPT 3/4", use bushing de acero para hembra NPT 3/4".

Pitones de reemplazo



875-5

Descripción	# de Parte
Pitón de reemplazo 3/4"	234-80-4
Pitón doblado de reemplazo 3/4"	234-80-5
Pitón de reemplazo 1"	875-4
Pitón doblado de reemplazo 1"	875-5