

Acoples 'Breakaways'

Aplicación:

- Brinda protección para aplicaciones de alta capacidad de suministro de combustible como terminales de camiones y autobuses, minería y equipos fuera de carretera.

Materiales:

- Cuerpo de aluminio.

Características y Beneficios:

- Sellos de nitrilo.
- Válvulas de bola en ambos extremos cuando se separan.
- Diseño que brinda desempeño confiable.
- Ligero.
- Fácil de reparar.
- ¾" está listado UL



DAB34

| Medida | Número de Tuercas de Ruptura en Latón | Fuerza de Separación (Lbs) | # de Parte |
|--------|---------------------------------------|----------------------------|------------|
| ¾" | 2 | 325 | DAB34 |
| 1" | 2 | 325 | DAB1 |

Aplicación:

- Proporciona protección para aplicaciones de alta capacidad de suministro de combustible como terminales de camiones y autobuses, minería y equipos fuera de carretera.

Materiales:

- Cuerpo de aluminio niquelado.

Características y Beneficios:

- Sellos FKM / nitrilo.
- Válvula check - PTFE con PTFE en ambos extremos al separarse.



DAB15

| Medida | Número de Tuercas de Ruptura en Latón | Fuerza de Separación (Lbs) | # de Parte |
|--------|---------------------------------------|----------------------------|------------|
| 1¼" | 4 | 600 | DAB14 |
| 1½" | 4 | 600 | DAB15 |
| 2" | 6 | 800 | DAB2 |

Accesorios para Boquillas de Diésel y Gasolina

Materiales:

- Cuerpo: Aluminio.
- La tuerca hexagonal de latón previene el desgaste en la boquilla.
- Sellos: F-7036 Viton®.
- Retenedor: Cable de nylon.



| Medida | Descripción | # de Parte |
|-----------------|--|------------|
| 1-1/2" x 1-1/2" | Conexión giratoria de plano sencillo para manguera (adaptador macho x macho NPT) | DAWSCL15 |
| 2" x 2" | | DAWSCL2 |

T