

Acesorios para Boquillas de Diésel y Gasolina Dixon

Conexión Giratoria para Manguera de Plano Sencillo

Materiales:

- Cuerpo: Aluminio.
- La tuerca hexagonal de latón previene el desgaste en la boquilla.
- Sellos: F-7036 Viton®.
- Retenedor: Cable de nylon.



| Medida | # de Parte |
|-----------------|------------|
| 3/4" x 3/4" | DAWS34 |
| 1" x 1" | DAWS10 |
| 1-1/4" | DAWS1414 |
| 1-1/2" x 1-1/4" | DAWS1514 |
| 1-1/2" | DAWS15 |
| 2" | DAWS22 |

Destorcedor Multiplano

Características:

- Extremo macho de latón que no daña la boquilla.
- Sello de O-ring dual para todos los combustibles.
- La manga brinda un sellado suave en la superficie sin fugas.
- El retenedor interno de nylon asegura firmemente pero permite una rotación libre.

Materiales:

- Cuerpo: Fundición de aluminio maquinado.
- Extremo macho: Latón maquinado.
- Manga: Latón maquinado de barra.



| Medida | # de Parte |
|----------------------------------|------------|
| 3/4" macho NPT x 3/4" hembra NPT | DAC3434 |
| 1" macho NPT x 3/4" hembra NPT | DAC1034 |
| 1" macho NPT x 1" hembra NPT | DAC1010 |

Conexión Giratoria para Manguera Dixon MannTek

Características:

- Permite que la manguera repose en su posición natural mientras permite el movimiento sin añadir estrés por el torque en el punto de la conexión.
- Diseño simple, bajo mantenimiento - consiste en dos mitades, balero y arandela.
- Sellos FKM estándar, Chemraz® y Kalrez® opcionales; contacte a Dixon®.

Especificaciones:

- Presión de trabajo: 150 PSI.
- Temperatura máxima: 300°F (149°C).
- Macho NPT x hembra NPT conexiones roscadas.



| Medida | Acero Inoxidable 316 | Aluminio |
|--------|----------------------|------------|
| | # de Parte | # de Parte |
| 3/4" | HS075SS | HS075AL |
| 1" | HS100SS | HS100AL |
| 1-1/2" | HS150SS | HS150AL |
| 2" | HS200SS | HS200AL |
| 3" | HS300SS | HS300AL |
| 4" | HS400SS | HS400AL |