

## Monitor Independiente para Retención/Sobrellenado FloTech



monitor



FT295

### Características y Beneficios:

- Precableado y probado en fábrica con cables y enchufes Plug-n-Play. Atornille al autotanque y conecte al monitor.
- Incluye portafusibles hermético, componentes de acero inoxidable, bloques de terminal que previenen la corrosión.
- Codificación de colores mostrada en el tráiler.
- Capacidad de traducción de señales, permite la conexión con los tipos de socket (óptico, termistor y flotante) para una carga real en cualquier rack de carga.

### Opciones integradas disponibles:

- Monitoreo superior (sobrellenado), o ambos superior (sobrellenado) y de fondo (retención).

# de Parte	Monitores Checkmate con Conectores Plug-n-Play
FT208P	Protección superior de sobrellenado
FT208PP	Detección de sobrellenado y retención
FT208PPC	Detección de sobrellenado y retención, para trenes 'b' canadienses.
FT208PSS	Switches de presión dual
FT208LCM	Monitor de control de carga Checkmate
FT295	Ensamble de alarma

## Ensamblajes de Socket Independientes

### Características y Beneficios:

- Precableado y probado en fábrica con cables y enchufes Plug-n-Play. Atornille al autotanque y conecte al monitor.
- Carcasa con revestimiento de aluminio, equipo y contactos de acero inoxidable.
- Conjuntos de sockets dobles o triples requieren **menos espacio**.

### Opciones integradas disponibles:

- Cable a tierra interno precableado (enchufes doble o triples).
- Modulo de Identificación de remolque precableado.
- Sockets FT300P y FT301P están disponibles con anillos de acero inoxidable FloTech, garantizados de por vida. Sockets Plug-n-Play dobles o triples vienen estándar con anillos de acero inoxidable con garantía de por vida.



FT390PG-20

# de Parte	Socket	API Óptico	Termistor	Óptico J560	Cable a tierra interno
FT300P	Socket sencillo	6 contactos, 3 ranuras J	---	---	---
FT300PG	Socket sencillo	6 contactos, 3 ranuras J	---	---	---
FT301P	Socket sencillo	---	8 contactos, 4 ranuras J	---	---
FT306P	Socket sencillo	---	---	---	---
FT390PG-20 <sup>1</sup>	Socket doble, cable 20 ft	6 contactos, 3 ranuras J	8 contactos, 4 ranuras J	---	---
FT394P <sup>1</sup>	Socket triple	6 contactos, 3 ranuras J	10 contactos, 4 ranuras J	---	---
FT394PG <sup>1</sup>	Socket triple	6 contactos, 3 ranuras J	10 contactos, 4 ranuras J	---	---
FT394VP <sup>1</sup>	Socket triple vertical	6 contactos, 3 ranuras J	10 contactos, 4 ranuras J	---	---
FT394VPG <sup>1</sup>	Socket triple vertical	6 contactos, 3 ranuras J	10 contactos, 4 ranuras J	---	---
FT395P-20 <sup>2</sup>	Socket triple, cable 20'	6 contactos, 4 ranuras J	10 contactos, 4 ranuras J	---	---
FT395PG-20 <sup>2</sup>	Socket triple, cable 20'	6 contactos, 4 ranuras J	10 contactos, 4 ranuras J	---	---
FT391P-20	Socket doble, 20 pies cable Plug-n-Play, 4 ranuras J				
FT391PG-20	Socket doble, 20 pies cable Plug-n-Play, 4 ranuras J, cable de aterrizaje interno				

<sup>1,2</sup> Garantía de por vida en anillos de acero inoxidable (E.U.A.<sup>1</sup>, Canada<sup>2</sup>).