

Aplicaciones:

- Diseñado específicamente para usar en remolque/tanque que contengan productos secos. Si el sistema se bloquea las válvulas están diseñadas para ventilar a la atmósfera una vez que se alcanza la presión configurada. No es para usar en servicio de soplores (para servicio de soplores vea la serie 2182 mostrada en la página 1147).

Características:

- Disponible con una variedad de presiones, vea tabla para configuraciones específicas. Los clientes deberán brindar la configuración al tiempo de ordenar.
- Sello de copa antiestropeo instalado.
- El cuerpo Bayloy ayuda a prevenir el desgaste de roscas.
- Cable cubierto de PVC disponible para asegurar las válvulas de alivio con adaptadores de leva y ranura o conexiones ranuradas de tuberías.

Válvulas de Alivio en Remolque/Tanque

Materiales:

- El venteo Bayloy tiene una parte superior de aluminio, poppet de bronce con diafragma de silicón color blanco grado alimenticio en el 2180, diafragma de silicón rojo en el 3180.

Especificaciones:

- 2180 disponible con NPTF macho o hembra en 2", adaptador de leva y ranura, o conexiones ranuradas de tubería.
- 3180 solo disponibles con conexiones NPT hembra en 3"
- Tolerancia de serie 2180: -0/+3.



2180



2180B/15



2180V/15



3180

Serie de Válvula	Conexión de Válvula	Material de Diafragma	Capacidad de Alivio (SCFM)
2180/15	Válvula de alivio de aire hembra NPT en 2" a 15 PSI	Silicón blanco grado alimenticio	500-950
2180/18	Válvula de alivio de aire hembra NPT en 2" a 18 PSI		
2180/20	Válvula de alivio de aire hembra NPT en 2" a 20 PSI		
2180/XX	Válvula de alivio de aire hembra NPT en 2" con configuración especial desde 5 PSI a 25 PSI		
2180B/15	Alivio de aire en 2" de adaptador de leva y ranura en 2" a 15 PSI		
2180B/18	Alivio de aire en 2" de adaptador de leva y ranura en 2" a 18 PSI		
2180B/20	Alivio de aire en 2" de adaptador de leva y ranura en 2" a 20 PSI		
2180B/XX	Alivio de aire en 2" de adaptador de leva y ranura en 2" con configuración especial desde 5 PSI a 25 PSI		
2180V/15	Alivio de aire en 2" ranurado en 2" a 15 PSI		
2180V/18	Alivio de aire en 2" ranurado en 2" a 18 PSI		
2180V/20	Alivio de aire en 2" ranurado en 2" a 20 PSI	Silicón rojo	750-1500
2180V/XX	Alivio de aire en 2" ranurado en 2" con configuración especial desde 5 PSI a 25 PSI		
3180/15	Válvula de alivio de aire hembra NPT en 3" a 15 PSI		
3180/18	Válvula de alivio de aire hembra NPT en 3" a 18 PSI		
3180/20	Válvula de alivio de aire hembra NPT en 3" a 20 PSI		
3180/XX	Válvula de alivio de aire hembra NPT en 3" con configuración especial desde 5 PSI a 25 PSI		

NOTA: Serie 2180 disponible en los rangos de presión ofrecidos desde 5 PSI a 25 PSI.

Serie 3180 disponible en los rangos de presión ofrecidos desde 5 PSI a 30 PSI.

El XX en el número de parte refleja el ajuste de presión que está solicitando a la fábrica para configurar la válvula de alivio de aire en la capacidad de alivio (SCFM) varía con la presión establecida, para rangos específicas, comuníquese con Dixon® 800.00.34966.

Cables Cubiertos de PVC



CAL15

Aplicación:

- El cable cubierto de PVC se usa para asegurar las válvulas de alivio de presión de leva y ranura.

# de Parte	Descripción
CAL15	Cable de acero al carbón con cubierta PVC en 15" de largo, con mangas crimpables de aluminio. Un extremo es crimpado de fábrica, el otro sin prensar para instalación en campo.
CAL25	Cable de acero al carbón con cubierta PVC en 25" de largo, con mangas crimpables de aluminio. Un extremo es crimpado de fábrica, el otro sin prensar para instalación en campo.

Instrucciones y fichas técnicas del producto disponibles en www.dixonvalve.com