

Aplicaciones:

Serie Alto Flujo Bayco®

- Comúnmente utilizadas tanto en soplador como en remolque/tanque, diseñado para evitar el contraflujo del producto.

Características:

- Opción de sellos: Metal a metal, nitrilo o silicón.
- Opciones de conexión: Hembras NPT, brida TTMA redonda o brida TTMA cuadrada.
- Aletas de acción de resorte son estándar.
- El diseño del ensamble de la aleta previene que partes sueltas contaminen el producto
- Tapas de inspección pueden ser removidas para facilitar la inspección de rutina (el sistema no debe de estar en servicio durante inspecciones o reparaciones).
- Reparaciones completas se pueden llevar a cabo fácilmente en todas las válvulas check de columpio de alto flujo sin ser removidas del tanque. 
- Cuando está en uso, la aleta puede columpiarse completamente fuera del paso del aire, resultando un incremento de flujo de aire y por subsecuente del producto.

Materiales:

- Cuerpo y tapa de inspección de aluminio, equipo de acero inoxidable, metal a metal, EPDM 250°F (121°C) o sellos de silicón 400°F (204°C) disponibles (la disponibilidad de sellos depende del modelo, vea la tabla debajo para más información).

Especificaciones:

- Las válvulas check de columpio de alto flujo Bayco tienen opciones de conexión en 2", 3" o 4": hembra NPT, brida TTMA redonda, o brida TTMA cuadrada. Los sellos EPDM blanco cumplen con FDA.



3030SQ-SSP



3031TE



3031VIC



4040RD

Hembra NPT

| # de Parte | Tipo de Conexión | Tipo de Sello | ¿Aleta de Acción con Resorte? | Longitud |
|------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------|
| 3020TE | Hembra NPT ambos extremos en 2" | Sello EPDM blanco | sí | 5-1/8" |
| 3030TE-SSP | Hembra NPT ambos extremos en 3" | Sello de silicón blanco | sí | 7-1/8" |
| 3031TE | | Sello metal a metal | | |
| 4040TE | Hembra NPT ambos extremos en 4" | Sello EPDM blanco | sí | 9" |
| 4041TE | | Sello metal a metal | | |
| 4042TE | | Sello de silicón blanco | | |

Brida TTMA Cuadrada

| # de Parte | Tipo de Conexión | Tipo de Sello | ¿Aleta de Acción con Resorte? | Longitud |
|------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------|
| 3020SQ | Brida TTMA cuadrada en 2" | Sello EPDM blanco | sí | 5-1/8" |
| 3030SQ-SSP | Brida TTMA cuadrada en 3" | Sello de silicón blanco | sí | 6-7/8" |
| 3031SQ | | Sello metal a metal | | |

Brida TTMA Redonda

| # de Parte | Tipo de Conexión | Tipo de Sello | ¿Aleta de Acción con Resorte? | Longitud |
|------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------|
| 3030RD-SSP | Brida TTMA redonda en 3" | Sello de silicón blanco | sí | 6-7/8" |
| 3031RD | | Sello metal a metal | | |
| 4040RD | Brida TTMA redonda en 4" | Sello EPDM blanco | sí | 9" |
| 4041RD | | Sello metal a metal | | |
| 4042RD | | Sello de silicón blanco | | |

Tubo Ranurado

| # de Parte | Tipo de Conexión | Tipo de Sello | ¿Aleta de Acción con Resorte? | Longitud |
|-------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------|
| 3030VIC-SSP | Tubo ranurado en ambos extremos en 3" | Sello de silicón blanco | sí | 8" |
| 3031VIC | | Sello metal a metal | | |

Instrucciones y fichas técnicas del producto disponibles en www.dixonvalve.com