

Tolvas Tee

Aplicaciones:

- Las Tee rectas y de descarga de fondo son utilizadas en la base de las tolvas de remolque/tanque de carga seca. Con una Tee recta el producto seco es descargado utilizando el flujo neumático generado por un soplador a través de la Tee y la presión de aire arriba de la tolva. La Tee de caída por fondo puede ser utilizada como una Tee recta usando transportación neumática o puede ser utilizada como descarga por gravedad de los productos secos abriendo la compuerta caída en la base de la Tee.

Características:

- Las Tee rectas se moldean de una pieza.
- Diseños que permiten altas tasas de descarga y turbulencia de flujo reducida.
- Las Tee de descarga por fondo tienen una compuerta de fondo fácil de utilizar.

Materiales:

- Aluminio o aleación de hierro Baycast™.

Especificaciones:

- Intercambiables con las dimensiones estándar de la industria. Bridado a la tolva y con extremos ranurados o por conexión de tubería.



DB500TA



DB500LTA



DB600TA



DB600LTA



DB605LTA



DB510TI-VXP



DB510TI-PXC



DB510TI-PXP

# de Parte	Tipo de Conexión	Perfil Bajo	Material		Altura	Longitud
			Aluminio	Hierro		
DB500TA	Tee recta - ranura x ranura 5" x 4"	---	✓	---	6.438"	13.875"
DB600TA	Tee recta - ranura x ranura 6" x 6"	---	✓	---	7.000"	13.875"
DB500TI	Tee recta - tubería x tubería 5" x 4"	---	---	✓	6.5625"	13.875"
DB500TI-PXV	Tee recta - tubería x ranura 5" x 4"	---	---	✓	6.5625"	13.875"
DB500TI-VXV	Tee recta - ranura por ranura 5" x 4"	---	---	✓	6.5625"	13.875"
DB500LTA	Tee recta - ranura por ranura 5" x 4"	✓	✓	---	6.187"	13.875"
DB600LTA	Tee recta - ranura por ranura 6" x 4"	✓	✓	---	5.063"	13.875"
DB605LTA	Tee recta - ranura por ranura 6" x 5"	✓	✓	---	6.094"	13.875"
DB510TA	Tee caída - ranura x ranura 5" x 4"	---	✓	---	7.625"	13.875"
DB510TI	Tee caída - ranura x ranura 5" x 4"	---	---	✓	7.639"	13.875"
DB510TI-PXP	Tee caída - tubería x tubería 5" x 4"	---	---	✓	7.639"	13.875"
DB510TI-PXT	Tee caída 5" x 4" - tubería a NPI rosca macho en 4"	---	---	✓	7.639"	13.875"
DB510TI-PXV	Tee caída 5" x 4" - tubería x ranura	---	---	✓	7.639"	13.875"
DB510TI-VXP	Tee caída 5" x 4" - ranura x tubería	---	---	✓	7.639"	13.875"
DB510TI-VXC	Tee caída 5" x 4" - ranura x acople leva y ranura	---	---	✓	7.623"	15.593"
DB510TI-PXC	Tee caída 5" x 4" - tubería x acople leva y ranura	---	---	✓	7.623"	15.593"
DB510TI-VXT	Tee caída 5" x 4" - ranura a NPI rosca macho en 4"	---	---	✓	7.639"	13.875"
DB610TI-PXP	Tee caída 6" x 4" - tubería a tubería	---	---	✓	7.265"	13.975"
DB610TI-PXT	Tee caída 6" x 4" - tubería x rosca	---	---	✓	7.265"	13.975"
DB610TI-PXV	Tee caída 6" x 4" - tubería x ranurada	---	---	✓	7.265"	13.975"
DB610TI-VXP	Tee caída 6" x 4" - ranurada x tubería	---	---	✓	7.265"	13.975"
DB610TI-VXT	Tee caída 6" x 4" - ranurada x rosca	---	---	✓	7.265"	13.975"
DB610TI-VXV	Tee caída 6" x 4" - ranurada x ranurada	---	---	✓	7.265"	13.975"

Instrucciones y fichas técnicas del producto disponibles en www.dixonvalve.com