



Cinta PTFE para Gas (Amarilla)

Características:

- Grosor: 4 mil.
- Temperatura máxima: **500°F (260°C)**.
- Listado Underwriters.

Medida	Longitud	# de Parte
½"	260"	TTA50LP

Pasta Selladora de Roscas



Características:

- Rango de temperatura: **-300°F a 500°F (-184°C a 260°C)**.
- No se utilice con oxígeno.

Medida	# de Parte
¼ pinta	LCTS14
½ pinta	LCTS1
1 pinta	LCTS2
¼ de galon	LCTS3

Sellador de Empaques

Características:

- GORE-TEX® intercambiable.

Material:

- PTFE de empaque con reverso adhesivo.
- PTFE 100 % virgen.
- No le afectan los químicos comunes (pH de 0-14).
- Vida en almacén longeva.
- Resistente al bajo flujo frío.
- Requiere de menor fuerza que los materiales de empaque estándar.
- Rango de temperatura: **vacío a 3000 PSI**.
- Rango de temperatura: **-450°F a 600°F (-268°C a 316°C)**.
- Hecho en EE. UU.
- Cumple con FDA #21CFR177.1550.
- Presentaciones más grandes sobre pedido.



Medida	Longitud	# de Parte
¼"	20'	LCJS4-20
¼"	50'	LCJS4-50
⅜"	25'	LCJS6-25
½"	15'	LCJS8-15
¾"	15'	LCJS12-15

Detector de Fugas

Características:

- Detecta fugas formando burbujas que permanecen hasta por diez minutos.
- No causa corrosión y deterioro.
- Color: Amarillo fluorescente.
- No tóxico, no se congela.
- Rango de temperatura: **-7°F a 180°F (-20°C a 82°C)**.
- Cumple con las especificaciones federales MIL-L-25567-C.



Medida	# de Parte
8 oz.	LCLD