

Manguera Nominal

Aplicación:

- Apto para transportar químicos, alimentos, farmaceuticos, aceites, gas, combustibles y vapor.

Características:

- Manguera PTFE de Tubo interior Liso Nominal cumplen con estándares SAE100R14.
- Rango de medida: Rayal-3 a rayal-20.
- Rango de temperatura: **-100°F a 450°F (-73°C a 232°C)**.
- Trenza de acero inoxidable 304.
- Cubierta extruida o para temperaturas altas disponibles bajo pedido.
- Bobinas en cajas.
- Para utilizar con conexiones PTFE.

Manguera PTFE de Tubo Interior Liso (conexiones no incluidas)



Medida Nominal	D.I. aproximado	Longitud en Pies	Rayal Medida	Presión de Trabajo	Presión de Reventón	Blanco, no-conductivo # de Parte	Negro, conductivo # de Parte
3/16"	.125"	100'	rayal-3	3000 PSI	12000	---	BSB-03-100
1/4"	.187"	100'	rayal-4	3000 PSI	12000	WSB-04-100	BSB-04-100
5/16"	.250"	100'	rayal-5	3000 PSI	12000	WSB-05-100	BSB-05-100
3/8"	.312"	100'	rayal-6	2500 PSI	10000	WSB-06-100	BSB-06-100
3/8T"	.375"	100'	rayal-6T	2250 PSI	9000	WSB-06T-100	BSB-06T-100
1/2"	.405"	100'	rayal-8	2000 PSI	8000	WSB-08-100	BSB-08-100
5/8"	.500"	100'	rayal-10	1750 PSI	7000	WSB-10-100	BSB-10-100
3/4"	.625"	100'	rayal-12	1500 PSI	6000	WSB-12-100	BSB-12-100
3/4T"	.750"	50'	rayal-12T	1100 PSI	4400	WSB-12T-50	BSB-12T-50
1"	.875"	50'	rayal-16	1000 PSI	4000	WSB-16-50	BSB-16-50

Manguera PTFE de Tubo Interior Liso en Pies (conexiones no incluidas)

Medida Nominal	D.I. aproximado	Medida de Rayal	Blanco, no-conductivo # de Parte	Negro, conductivo # de Parte
3/16"	.125"	rayal-3	WSB-03	BSB-03
1/4"	.187"	rayal-4	WSB-04	BSB-04
5/16"	.250"	rayal-5	WSB-05	BSB-05
3/8"	.312"	rayal-6	WSB-06	BSB-06
3/8T"	.375"	rayal-6T	WSB-06T	BSB-06T
1/2"	.405"	rayal-8	WSB-08	BSB-08
5/8"	.500"	rayal-10	WSB-10	BSB-10
3/4"	.625"	rayal-12	WSB-12	BSB-12
3/4T"	.750"	rayal-12T	WSB-12T	BSB-12T
1"	.875"	rayal-16	WSB-16	BSB-16
1T"	1.000"	rayal-16T	WSB-16T	BSB-16T
1-1/4"	1.125"	rayal-20Z	WSB-20Z ¹	BSB-20Z ¹

¹ Doble trenzado.