

Acople Air King™ con Férula

Características:

- Presión de trabajo: **150 PSI** a temperatura ambiente **70°F (21°C)**.
- El diseño brinda un acoplamiento de manguera fácil, rápido y efectivo.
- La férula puede ser crimpada o suajada.
- Para servicio de aire y agua solamente.



Medida	D.E. Manguera		Hierro # de Parte	Acero Inoxidable 316 # de Parte
	de	a		
1/2"	54/64"	1-2/64"	AM1WF	RAM1WF
3/4"	1-4/64"	1-22/64"	AM6WF	RAM6WF
1"	1-18/64"	1-34/64"	AM11WF-1	---
1"	1-30/64"	1-46/64"	AM11WF	---
2"	2-28/64"	2-40/64"	AM26WF	---

Acople Air King™ con Puerto para Manómetro

Características:

- Perforación 1/4" NPT para manómetro.
- El manómetro se vende por separado.



Medida	Hierro # de Parte	Acero Inoxidable 316 # de Parte
3/4"	AM7T	RAM7T

Acoples Air King™

Extremo Giratorio para Manguera

Características:

- Presión de trabajo: **150 PSI** a temperatura ambiente **70°F (21°C)**.
- Se intercambia con conexiones Air King™.
- Incluye una junta que gira bajo presión, previniendo dobleces en la manguera.
- Para trabajo pesado.
- Para servicio de agua y aire solamente.



Medida	Hierro # de Parte
3/4"	AM6SWIV

Extremo Giratorio Macho NPT

Medida	Hierro # de Parte
1/2"	AM2SWIV
3/4"	AM7SWIV



Extremo Giratorio Hembra NPT

Medida	Hierro # de Parte
3/4"	AM8SWIV



Air King™ se utiliza únicamente para servicio de aire y agua solamente. Precaución: ¡Nunca utilice los acoples Air King™ para servicio de vapor! En ninguna parte de este catálogo se menciona que este acople es apto para servicio con manguera de vapor.