

## Acoples "Surelock"

### Aplicaciones:

El Acople Surelock es un acople multi-propósito para agua y aire, comúnmente es usado en la construcción y en minería. Este acople se vuelve indispensable donde la facilidad, economía, seguridad y velocidad del trabajo son una prioridad. Hay acoples disponibles en tamaños desde 3/8" hasta 2". El empaque de presión activado permite un fácil acoplamiento (menos de 15 libras de fuerza son requeridas para conectar el acople) y los empaques sellan ante la introducción de presión a la línea.

### Características:

- Cuerpo: SG Hierro AS1831 400-250-12.
- Sello de fuelle: Hule natural (Patente pendiente), otro material de sello disponible bajo requerimiento.
- Presión de trabajo: **500 PSI** a temperatura ambiente **70°F (21°C)**.
- Los clips de seguridad son requeridos como precaución.
- Incluyen clips de seguridad.



### Acople con Extremo para Manguera




Cabeza	Tamaño	# de Parte
Chica	3/8"	SL038H
	1/2"	SL050H
	3/4"	SL075H
Mediana	1"	SL100H
	1-1/2"	SL150H
	2"	SL200H

### Acople con Extremo Macho NPT



Cabeza	Tamaño	# de Parte
Chica	3/8"	SL038M
	1/2"	SL050M
	3/4"	SL075M
Mediana	1"	SL100M
	1-1/2"	SL150M
	2"	SL200M

### Acople con Extremo Hembra NPT



Cabeza	Tamaño	# de Parte
Chica	3/8"	SL038F
	1/2"	SL050F
	3/4"	SL075F
Mediana	1"	SL100F
	1-1/2"	SL150F
	2"	SL200F

## Acoples "Surelock" con Férula

### Aplicaciones:

- Su diseño universal proporciona un rápido, fácil y efectivo acople de manguera de aire.

### Características:

- Férula exclusiva que puede ser crimpada o suajada. Consulte página 1271 para recomendaciones de crimpado.
- Dixon® recomienda que todos los ensambles de manguera sean probados de acuerdo a los procedimientos de prueba de la R.M.A.
- Presión de trabajo: **500 PSI** a temperatura ambiente **70°F (21°C)**.
- Para servicio de aire y agua únicamente.



Cabeza	Tamaño	D.E. Manguera		# de Parte
		desde	hasta	
Chica	1/2"	1/2"	1-2/64"	SL050CR
	3/4"	3/4"	1-22/64"	SL075CR
	1"	1"	1-46/64"	SL100CR