

Filtros En-línea Desechables

Características:

- Para filtración de aire, agua y aceite.
- Compacto y ligero.
- Elemento de forma cónica, brinda mejor flujo filtrante y flujo axial ininterrumpido.
- Presión máxima de trabajo: **300 PSI**.
- Rango de temperatura: **35°F a 300°F (2°C a 148°C)**.
- Elemento estándar de 40 micras que minimiza la caída de presión.



Macho NPT	Longitud Total	Hex	Flujo de Aire	Latón # de Parte
¼"	1½"	9/16"	20 SCFM	ASP3102-40
½"	2"	7/8"	50 SCFM	ASP3104-40

Lubricador En-Línea con Filtro

Características:

- Consiste en un filtro de partículas **9076M** con elemento de bronce sinterizado de 40 micras y lubricador **PL400** (3.7 onzas) o **PL400L** (11.0 onzas).



NPT Medida	Capacidad	Presión Máxima de Trabajo a Temperatura Ambiente (70°F)	Aluminio # de Parte
¾"	3.7 ozs.	200 PSI	PL400WF
¾"	11.0 ozs.	300 PSI	PL400LWF

Mini Lubricadores En-Línea

Características:

- Puede rellenarse instalado en la línea.
- Capacidad de aceite: ¼ onza.
- Valor de flujo: 22 SCFM a **100 PSIG**.
- Presión máxima de trabajo: **200 PSIG**.
- Temperatura máxima: **150°F (66°C)**.



Hembra NPT	Salida	Aluminio # de Parte
¼"	¼" hembra NPT	ML200
¼"	¼" macho NPT	ML200M
⅜"	⅜" macho NPT	ML300M