

Mini Filtro En-Línea

Características:

- Cualquier puerto puede utilizarse como entrada.
- Elemento filtrante de 5 micras.
- Valor de flujo: 17 SCFM a **100 PSIG**.
- Presión máxima de trabajo: **200 PSIG**.
- Temperatura máxima: **175°F (79°C)**.

Hembra NPT	Macho NPT	Aluminio # de Parte
1/4"	1/4"	MF200



Elemento Filtrante de Reemplazo

Descripción	# de Parte
con O-ring	FRP-95-199



Regulador Miniatura Multipropósito No-Reparable

Características:

- Pistón de alivio que permite la reducción de la presión en la línea cuando el sistema se bloquea.
- Regulación de flujo hasta 13 SCFM.
- Flujo de izquierda a derecha.
- Rango de ajuste de presión para salida de presión de **5 a 125 PSIG**.
- Construcción y diseño compacto y ligero
- Superficies planas para uso de herramienta.
- Incluye manómetro **GC620**.

Hembra NPT	Con Manómetro # de Parte	Sin Manómetro # de Parte
1/4"	R46-200RG	R46-200R



Mofle/Silenciador Neumático Súper Silencioso

Características:

- El diseño incorpora una malla 50, autolimpieza, malla de acero inoxidable en una carcasa protectora de nylon reforzado, la cual es soldada ultrasónicamente para mayor resistencia.

Especificaciones:

- Presión máxima de trabajo: **300 PSI**.
- Rango de temperatura: **35°F a 120°F (2°C a 49°C)**.

Rosca NPT	Longitud Total	Diámetro	# de Parte
1/8"	2-7/16"	13/16"	SQF-1
1/4"	2-15/64"	13/16"	SQF-2
3/8"	3-27/64"	1-1/4"	SQF-3
1/2"	3-35/65"	1-1/4"	SQF-4

