

Niples King Crimp (Niples Botella)



Únicamente utilizar vástagos para crimpar con mangas y férulas para crimpar. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias, por razones de seguridad, no intercambie los productos Dixon® con los de otro fabricante.

Bridas Fijas (Soldables) 150# ASA



Solamente utilizar vástagos de estilo crimpable con las mangas y férulas crimpables. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias, por razones de seguridad, no intercambie los productos Dixon® con los de otro fabricante.

Características:

- Hay dos ranuras en los nipples de combinación estilo King. La segunda ranura es lisa estampada con el sello de Dixon® y el número de parte. Esta ranura es lisa concéntrica para que el grabado sea legible.



Acero inoxidable

Medida	Acero # de Parte	Acero Inoxidable 316 # de Parte
1-1/2"	FST20CS	RFST20CS
2"	FST25CS	RFST25CS
3"	FST35CS	RFST35CS
4"	FST40CS	RFST40CS
6"	FST60CS	RFST60CS

NOTA: Para dimensiones de brida, diagramas e información adicional, visita dixonvalve.com. Para información adicional sobre dimensiones de tuberías, visita dixonvalve.com.

Niple de Combinación x Bridas TTMA

Característica:

- Para ser utilizadas con mangas y/o férulas King Crimp.



Acero al carbón

Medida	Espesor de Brida	Acero al Carbón # de Parte	Aluminio # de Parte
3"	1/4"	TTFST35CS	---
3"	3/8"	TTFST35CS-THK	---
4"	5/16"	TTFST40CS	ATTFST40CS
4"	3/8"	TTFST40CS-THK	---

NOTA: Para dimensiones de brida, diagramas e información adicional, visita dixonvalve.com. Para información adicional sobre dimensiones de tuberías, visita dixonvalve.com.



Aluminio

Niples para Bridas Flotantes

Característica:

- Para ser utilizadas con mangas y/o férulas King Crimp.



Acero al carbón

Medida	Acero al Carbón Platinado # de Parte	Acero Inoxidable 316 # de Parte
2"	N25CS	RN25CS
3"	N35CS	RN35CS
4"	N40CS	RN40CS
6"	N60CS	RN60CS

NOTA: Para ser utilizados con bridas flotantes LJ/LR de la página 1004.