

Vástagos y Férulas Escotadas para Suajar o Crimpar

Características:

- Cuando se utilizan férulas escotadas, estas conexiones pueden suajarse o crimparse sobre la manguera, proporcionando así una mejor retención del vástago a mayor presión.
- Para D.E. de manguera de 2-4/64" y menores, estos conectores son solo para ser crimpados.
- Para D.E. de manguera de 2-5/64" y mayores, estos conectores pueden ser crimpados o suajados.
- Consulte la página 61 para conexiones de leva y ranura estilo escotado (NOS).



Utilice sólo el vástago NOS con las férulas NOS.

Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por razones de seguridad no utilice vástagos o férulas de otros fabricantes con productos Dixon® Holedall.



Vástagos Escotados

Tamaño	PSI	Acero Inoxidable 316 # de Parte
1 1/2"	250	RST150NOS
2"	250	RST200NOS
3"	250	RST300NOS
4"	*	RST400NOS

* Contacte a Dixon® para información sobre presión de trabajo (PSI).



RST200NOS

Férulas Escotadas

Tamaño	D.E. Manguera desde hasta		Acero Inoxidable 304 # de Parte
1 1/2"	1-60/64"	2-12/64"	GAS2334NOS
1 1/2"	2-4/64"	2-22/64"	GAS2370NOS
2"	2-30/64"	2-44/64"	GAS2709NOS
2"	2-42/64"	2-54/64"	GAS2885NOS
3"	3-30/64"	3-46/64"	GAS3760NOS
3"	3-47/64"	3-54/64"	GAS3885NOS
4"	4-40/64"	4-47/64"	GAS5010NOS



Niple King (Reducción)

Vástago para Manguera x Rosca NPT

Vástago Manguera	Macho NPT	Acero Zincado # de Parte	Acero Inoxidable 304 # de Parte
3/4"	1/2"	---	RST0501
3/4"	1"	STC0510	RST0510
1"	3/4"	STC1005	RST1005
1"	1 1/4"	STC1015	RST1015
1 1/4"	1"	STC1510	RST1510
1 1/4"	1 1/2"	STC1520	RST1520
1 1/2"	1 1/4"	STC2015	RST2015
1 1/2"	2"	STC2025	RST2025
1 3/4"	2"	STC175200	---
2"	1 1/2"	STC2520	RST2520
2"	2 1/2"	STC2530	---
2"	3"	STC2535	RST2535
2 1/2"	2"	STC3025	---
2 1/2"	3"	STC3035	---
3"	2"	STC3525	RST3525
3"	2 1/2"	STC3530	---
3"	4"	STC3540	---
4"	3"	STC4035	---



Reducción



Aumento