

Lanzas Rociadoras y Extensiones para Pistolas de Alta Presión

Lanza Rociadora

Característica:

- Para usar solamente con pistolas AL9 en la página 297.

Especificaciones:

- Presión máxima de trabajo: **5000 PSI**.
- Temperatura máxima: **300°F (149°C)**.



Longitud	Descripción	Zinc # de Parte
24"	22 mm x 1.4 mm entrada macho x 1/4" salida macho	AL248

Lanza Rociadora Dual

Características:

- Para usar con HPSG, HPSGC, HPSGHD y HPSGW.
- Para agua y jabón.
- Requiere (1) boquilla para alta presión (1) boquilla de jabón en la página 301.
- Permite el ajuste rápido de alta a baja presión con el giro de la manija; la configuración de presión baja permite el uso de jabón.

Especificaciones:

- Temperatura máxima: **300°F (149°C)**.
- **10.5 GPM**.



AL333



AL344

Longitud	Descripción	Presión Máxima de Operación PSI	# de Parte
40"	Zinc, entrada macho 1/4", (2) salidas hembra 1/4"	3,650	AL333
	Acero inoxidable, entrada macho 1/4", (2) salidas hembra 1/4"	4,000	AL344

Extensiones Moldeadas

Características:

- Para uso con HPSG, HPSGC, HPSGHD y HPSGW.

Especificaciones

- Presión máxima de operación: **5000 PSI**.
- Temperatura: **302°F (150°C)**.
- **10.5 GPM** máximo.



AL323



AL324



AL325 y AL326

Longitud	Descripción	Zinc # de Parte
24"	Entrada macho 1/4" x salida macho 1/4"	AL323XX
36"	Entrada macho 1/4" x salida macho 1/4", 4" espacio del extremo	AL324XX
48"	Entrada macho 1/4" x salida macho 1/4", 2 sujetadores	AL325XX
59"	Entrada macho 1/4" x salida macho 1/4", 2 sujetadores	AL326XX

Lanza con Venteo y Sujetador

Características:

- Para usar con HPSG, HPSGC, HPSGHD y HPSGW.
- Para agua caliente.

Especificaciones:

- Presión máxima de trabajo: **5000 PSI**.
- Máxima temperatura: **300°F (149°C)**.
- **10.5 GPM** máximo.



AL361



AL362

Longitud	Descripción	Zinc # de Parte
36"	Entrada macho 1/4" x salida hembra 1/4", recta	AL361
48"	Entrada macho 1/4" x salida hembra 1/4", con curva	AL362