

Lanza Telescópica y Cinturón para Pistola de Presión

Características:

- Entrada hembra 3/8" (rosca para tubería).
- Salida hembra 1/4" (conexión rápida).
- La longitud está en tres secciones.
- Manguera de acero trenzado 1/4".

Especificaciones:

- Presión máxima de trabajo: **4000 PSI**.
- **7 GPM**.
- Temperatura máxima: **300°F (149°C)**.

Longitud	Aluminio # de Parte
6' - 18'	ARTEL18A



Cinturón para Lanza Telescópica

Características:

- Se ajusta a la cintura de 33" a 58".

Nylon # de Parte
ARTEL-BELT



G

Cople Rápido Giratorio

Especificaciones:

- Presión de trabajo: **3650 PSI**.
- **7.8 GPM**.
- Máxima temperatura: **300°F (149°C)**.

Cople Rápido Giratorio de 1/4"

Descripción	# de Parte
Hembra 1/4" x 22 mm x 1.5 mm giratoria	AL450 ¹

¹ Para usar con **AL456** solamente.



Descripción	# de Parte
Macho 1/4" x 22 mm x 1.5 mm giratorio	AL451 ²

² Para usar con **AL464** solamente.



Cople Rápido Giratorio de 3/8"

Descripción	# de Parte
Hembra 3/8" x 22 mm x 1.5 mm giratoria	AL453 ¹

¹ Para usar con **AL456** solamente.



Descripción	# de Parte
Entrada hembra 3/8" x salida hembra 1/2" giratoria	AL462 ²

² Para usar con **AL464** solamente.

