

Acople Global Tipo C

Acople x Vástago

B

Características:

- Se intercambia con todos los productos fabricados con la denominación A-A-59326D.
- Sellos de nitrilo estándar.
- Vástagos NO crimpables. Vea la página 5 para los acoples Tipo C Globales Crimpables.



Aluminio A380
molde permanente

Medida	Aluminio A380 Molde Permanente con manivelas de latón # de Parte	Latón Forjado ASTM C38000 # de Parte
¾"	G75-C-AL ²	---
1"	G100-C-AL ²	G100-C-BR ²
1¼"	G125-C-AL	G125-C-BR
1½"	G150-C-AL	G150-C-BR
2"	G200-C-AL	G200-C-BR
2½"	G250-C-AL	G250-C-BR
3"	G300-C-AL	G300-C-BR
4"	G400-C-AL	G400-C-BR
5"	---	G500-C-BR ¹
6"	G600-C-AL	---
8"	G800-C-AL ³	---

³ Usar tapón Boss-Lock Tipo H de la página 64.

Medida	Fundición de Acero Inoxidable 316 Revestido # de Parte	Aluminio A380 Molde Permanente con manivelas de Acero Inoxidable Recubierto # de Parte
¾"	G75-C-SS	---
1"	G100-C-SS	---
1¼"	G125-C-SS	---
1½"	G150-C-SS	G150-C-ALSI
2"	G200-C-SS	G200-C-ALSI
2½"	G250-C-SS	---
3"	G300-C-SS	G300-C-ALSI
4"	G400-C-SS	G400-C-ALSI
6"	G600-C-SS	---

¹ No existe estándar para medidas de ½", 5" y 8", y generalmente estas medidas no se intercambian con las de otros fabricantes.

² Manivelas de acero inoxidable.