

Conexiones LIQUIfit™

Aplicaciones:

- Ideal para agua, líquidos potables y aplicaciones de gas neutro. Incluyendo filtros de agua, refrigeradores, máquinas de café y dispensadores de agua.

Características:

- Sellos EPDM aseguran conexión en mayor área superficial que las O-rings.
- Polímero diseñado para proporcionar mayor resistencia mecánica y química.
- Anillo de sujeción de acero inoxidable que elimina la necesidad de usar clips de seguridad.
- Botón de liberación soporta y protege la tubería.
- Cumple con estándares FDA.
- Requerimientos de California y Vermont <0.25% plomo.
- Certificado NSF-51 Contacto con comida.
- Certificado NSF-61 rango C-Hot.
- Cumple con los siguientes estándares:



Especificaciones:

- Presiones de Trabajo:
 - ¼" 230 PSI desde 35°F a 100°F
150 PSI a 150°F
60 PSI a 200°F
 - ¾" 190 PSI desde 35°F a 100°F
100 PSI a 150°F
60 PSI a 200°F
 - ½" 160 PSI desde 35°F a 100°F
100 PSI a 150°F
60 PSI a 200°F
- Valores máximos de torque para rosca NPTF:
 - ⅛" y ¼" 1.0 ft. lbs. / 1.5Nm
 - ¾" y ½" 2.2 ft. lbs. / 3.0Nm

Conector Macho



D.E. de Tubo	Macho NPTF	Nylon # de Parte
¼"	⅛"	65055611WP2
¼"	¼"	65055614WP2
¾"	¼"	65056014WP2
¾"	¾"	65056018WP2
½"	¾"	65056218WP2
½"	½"	65056222WP2

Conector Hembra



D.E. de Tubo	Hembra NPTF	Nylon # de Parte
¼"	¼"	63155614WP2
¾"	¾"	63156018WP2

Conector Hembra UNS



D.E. de Tubo	Hembra UNS	Nylon # de Parte
¼"	7/16-24	632556133WP2
¾"	7/16-24	632560133WP2

Codos Fijos



D.E. de Tubo	Macho NPTF	Nylon # de Parte
¼"	⅛"	65795611WP2
¼"	¼"	65795614WP2
¼"	¾"	65795618WP2
¾"	¼"	65796014WP2
¾"	¾"	65796018WP2