

Serie-N Coples Neumáticos

Serie-N Sellos de Reemplazo Intercambio Bowes

| Medida | Detalle | | | Contenido del Kit de Sellos |
|--------|------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| | # de Parte | Estilo de Cople | Material de Sello | |
| 3/8" | 3N-SKIT | Todos | Nitrilo | Sello neumáticamente energizado |
| 1/2" | 4N-SKIT | Todos | Nitrilo | |
| | F-4N-SKIT | Todos | FKM | |



Serie-N Dix-Lock™ Coples Neumáticos con Ferula

Características:

- Presión de trabajo: **300 PSI** a temperatura ambiente **21°C (70°F)**.
- Para recomendaciones de crimpado consulte las páginas 1037 - 1048.
- También disponible en acero inoxidable, contacte a Dixon® para más información.

Materiales:

- Componentes maquinados sobre una barra sólida de acero, latón o acero inoxidable 303.
- Anillo de retención y resorte de acero inoxidable para maximizar resistencia a la corrosión y extender tiempo de vida.

- Los componentes de acero están recubiertos con cromo trivalente compatible con ROHS.

Información de intercambio industrial:


- Intercambiable por Bowes estilo Bayonet.
- Intercambiable por Bowes Serie-51000, Serie 'B', MacDonald Quick-Action, Campbell Single-Lock

Componentes para sello:

- Nitrilo (Buna-N) juntas neumáticas estándar, rango de temperatura de **-40°C a 121°C (-40°F a 250°F)**.

Hembra con Ferula


| Medida | Detalle | | | D.E. Manguera | | Medida | | D.E. Máximo | |
|--------|------------|---------------|----------|---------------|----------|--------|--------|-------------|-------|
| | # de Parte | D.I. Manguera | Material | de | a | pulg. | mm. | pulg. | mm. |
| 1/2" | 4NS4-WF | 1/2" barba | Acero | 54/64" | 1-2/64" | 4.95 | 125.70 | 1.40 | 35.60 |
| | 4NS4-B-WF | 1/2" barba | Latón | 54/64" | 1-2/64" | 4.95 | 125.70 | 1.40 | 35.60 |
| | 4NS6-WF | 3/4" barba | Acero | 1-10/64" | 1-22/64" | 4.95 | 125.70 | 1.40 | 35.60 |
| | 4NS6-B-WF | 3/4" barba | Latón | 1-10/64" | 1-22/64" | 4.95 | 125.70 | 1.40 | 35.60 |



K

Macho con Férua

| Medida | Detalle | | | D.E. Manguera | | Medida | | D.E. Máximo | |
|--------|------------|---------------|----------|---------------|----------|--------|--------|-------------|-------|
| | # de Parte | D.I. Manguera | Material | de | a | pulg. | mm. | pulg. | mm. |
| 1/2" | N4S4-WF | 1/2" barba | Acero | 54/64" | 1-2/64" | 4.95 | 125.70 | 1.40 | 35.60 |
| | N4S6-WF | 3/4" barba | Acero | 1-10/64" | 1-22/64" | 4.95 | 125.70 | 1.40 | 35.60 |
| | N4S4-B-WF | 1/2" barba | Latón | 54/64" | 1-2/64" | 4.95 | 125.70 | 1.40 | 35.60 |
| | N4S6-B-WF | 3/4" barba | Latón | 1-10/64" | 1-22/64" | 4.95 | 125.70 | 1.40 | 35.60 |
| | N4S6-S-WF | 3/4" barba | A.I. 303 | 1-10/64" | 1-22/64" | 4.95 | 125.70 | 1.40 | 35.60 |



Macho con Cierre de Seguridad y Ferula

| Medida | Detalle | | | D.E. Manguera | | Medida | | D.E. Máximo | |
|--------|--------------|---------------|----------|---------------|----------|--------|--------|-------------|-------|
| | # de Parte | D.I. Manguera | Material | de | a | pulg. | mm. | pulg. | mm. |
| 1/2" | N4S4-B-LS-WF | 1/2" barba | Latón | 54/64" | 1-2/64" | 4.95 | 125.70 | 1.40 | 35.60 |
| | N4S6-B-LS-WF | 3/4" barba | Latón | 1-10/64" | 1-22/64" | 4.95 | 125.70 | 1.40 | 35.60 |
| | N4S4-LS-WF | 1/2" barba | Acero | 54/64" | 1-2/64" | 4.95 | 125.70 | 1.40 | 35.60 |
| | N4S6-LS-WF | 3/4" barba | Acero | 1-10/64" | 1-22/64" | 4.95 | 125.70 | 1.40 | 35.60 |

