

B

Acoples Tipo C con Vástago Escotado NOS

Acople x Vástago Escotado NOS

Características:

- El sistema permite manejar mejor tu inventario, puedes almacenar un vástago y dos férulas y cubrir el mismo rango de manguera con menos inventario, debes comprar la conexión y su férula para crear un ensamble.
- Para diámetros exteriores de 2-4/64" y debajo, los acoples son de crimpado solamente.
- Para diámetros exteriores de manguera de 2-5/64" y arriba, los acoples pueden crimparse o suajarse.
- Para usar con las férulas escotadas en página 61.
- Ver página 273 para conexión macho NPT escotado NOS.



Medida	Acero Inoxidable 316 # de Parte
1 1/2"	150CNOSSS ¹
2"	200CNOSSS
3"	300CNOSSS

¹ Esta parte estará descontinuada una vez que se termine la cantidad en stock

Use solamente los vástagos NOS con las férulas NOS.

Por seguridad, debido a las diferencias en dimensiones y tolerancias, no intercambie con piezas de otros fabricantes.



Acoples Boss-Lock Tipo C

Acople x Vástago para Manguera

Características:

- Empaques nitrilo estándar. Otros tipos de empaques están disponibles en las páginas 40 - 43.
- Todos los acoples Boss-Lock™ se envían con anillos de seguridad.



Aluminio 356T6



Latón

Medida	Aluminio 356T6 # de Parte	Latón # de Parte
3/4"	AC075	BC075
1"	AC100	BC100
1 1/4"	AC125	BC125
1 1/2"	AC150	BC150
2"	AC200	BC200
2 1/2"	AC250	BC250
3"	AC300	BC300
4"	AC400	BC400
6"	AC600	BC600
8"	AC800 ¹	---



Hierro maleable platinado

Medida	Hierro Maleable Platinado # de Parte	Acero Inoxidable 316 # de Parte
3/4" x 1/2"	---	RC050BL
3/4"	IC075	RC075BL
1"	IC100	RC100BL
1 1/4"	---	RC125BL
1 1/2"	IC150	RC150BLNO
2"	IC200	RC200BLNO
3"	IC300	RC300BL
4"	IC400 ²	RC400BLNO
6"	IC600 ²	---



Acero inoxidable 316

¹ Los acoples de leva y ranura Dixon® y Boss-Lock™ de 8" no se intercambian.

² Hierro dúctil.

