

## Conexiones para Manguera Hidráulica - Línea de Succión y Descarga


### Conexiones para Manguera Hidráulica SAE 100R4

**Características:**

- Conexión diseñada y maquinada para aplicaciones en línea de succión hidráulica.
- El aserrado o barbado proporciona facilidad de ensamble y máxima acción de agarre.
- Conexiones en acero enchapado.

#### Macho NPTF

D.I. Manguera	Rosca NPTF	Acero Enchapado # de Parte
3/4"	3/4"-14	188-12
1"	1"-11½	188-16
1-1/4"	1-1/4"-11½	188-20
1-1/2"	1-1/2"-11½	188-24
2"	2"-11½	188-32



#### Hembra Giratoria SAE 37° (JIC)


D.I. Manguera	Rosca Hembra	Acero Enchapado # de Parte
3/4"	1-1/16"-12	688-12
1"	1-5/16"-12	688-16
1-1/4"	1-5/8"-12	688-20
1-1/2"	1-7/8"-12	688-24
2"	2-1/2"-12	688-32



Las abrazaderas para línea hidráulica de retorno deben usarse con estas conexiones.

### Abrazaderas para Línea Hidráulica de Retorno

D.I. Manguera	Rango de la Abrazadera		Hierro Maleable Zincado # de Parte	Torque en * pie / lbs.
	de	a		
3/4"	1-8/64"	1-12/64"	J48	15
1"	1-40/64"	1-52/64"	DL14	40
1-1/4"	1-48/64"	2-3/64"	DL20	27
1-1/2"	2-7/64"	2-19/64"	DL24 <sup>1</sup>	27
2"	2-20/64"	2-40/64"	DL32 <sup>1</sup>	40



\* Los valores de torque están basados en pernos secos (Pie / lbs). El uso de lubricante en los pernos tendrá repercusiones negativas en el desempeño de las abrazaderas.

<sup>1</sup> Estos números de parte están hechos de fundición revestida de acero al carbón.