

## Acoples Tipo D

### Acople x Hembra NPT

**Características:**

- Empaques nitrilo estándar. Otros empaques disponibles en las páginas 40 - 43.
- El acople de ½" tiene una sola manivela.
- Incluye anillos de seguridad en ½" - 1".



Aluminio 356T6



Aluminio revestido



Latón



Hierro maleable sin revestir



Acero inoxidable 316

Medida	Aluminio 356T6 # de Parte	Aluminio Revestido # de Parte	Latón # de Parte
½"	50-D-AL	---	50-D-BR
¾"	---	---	---
1"	---	---	---
1¼"	---	---	---
1½"	---	150-D-ALH	---
2"	---	200-D-ALH	---
2½"	---	---	---
3"	---	300-D-ALH	---
4"	---	400-D-ALH	---
5"	500-D-AL	---	500-D-BR
6"	---	600-D-ALH	600-D-BR
8"	800-D-AL <sup>1,2</sup>	---	---

<sup>1</sup> Los acoples de leva y ranura Dixon® y Boss-Lock™ de 8" no se intercambian. 

<sup>2</sup> El diseño de 8" Dixon® tiene 4 manivelas.

Medida	Hierro Maleable sin Platinado # de Parte	Acero Inoxidable 316 # de Parte
½"	---	50-D-SS
¾"	---	---
1"	---	---
1¼"	---	---
1½"	150-D-MI	---
2"	200-D-MI	---
2½"	---	---
3"	300-D-MI	---
4"	400-D-MI <sup>1</sup>	---
5"	500-D-MI	500-D-SS
6"	---	---

<sup>1</sup> Hierro dúctil.