

Adaptadores Tipo F

Adaptadores x Macho NPT

B



Aluminio 356T6



Aluminio revestido



Latón



Hierro maleable sin platinar



Hierro maleable platinado



Acero inoxidable 316

• Los valores de presión están basados en el sello del acople. Vea los valores en la página 28.



Medida	Aluminio 356T6 # de Parte	Aluminio Revestido # de Parte	Latón # de Parte
½"	50-F-AL	---	50-F-BR
¾" x ½"	7550-F-AL	---	7550-F-BR
¾"	---	---	---
1"	---	---	---
1¼"	---	---	---
1½"	---	150-F-ALH	---
2"	---	200-F-ALH	---
2½"	---	---	---
3"	---	300-F-ALH	---
4"	---	400-F-ALH	---
5"	500-F-AL	---	---
6"	---	600-F-ALH	600-F-BR
8" DIX	800-F-AL ¹	---	---
8" BL	801-F-AL ¹	---	---

¹ Los acoples de leva y ranura Dixon® y Boss-Lock™ de 8" no se intercambian.



Medida	Hierro Maleable sin Platinar # de Parte	Hierro Maleable Platinado # de Parte	Acero Inoxidable 316 # de Parte
½"	---	---	50-F-SS
¾" x ½"	---	---	7550-F-SS
¾"	---	75-F-PM	---
1"	---	100-F-PM	---
1¼"	---	---	---
1½"	150-F-MI	150-F-PM	---
2"	200-F-MI	200-F-PM	---
2½"	---	---	---
3"	300-F-MI	300-F-PM	---
4"	400-F-MI	400-F-PM	---
6"	---	600-F-PM	---