

Conexiones Push-to-Connect Tectite™ por Apollo®

Aplicaciones:

- Para agua, aire seco y limpio o soluciones 100% glycol solamente.
- Conecta cobre, CPVC y tubería PEX en cualquier combinación.
- Aprobado para su uso subterráneo y detrás de muros sin paneles de acceso.



Características:

- No se ocupa soldar, abrazaderas, uniones o pegamento.
- Valor de presión: **200 PSI a 200°F (93°C)**.
- Cubierta integral del tubo para instalaciones PEX.
- Las conexiones pueden rotarse después de ensamblarse para una fácil instalación en espacios angostos.
- Fácil de conectar si se necesita.
- Diseño certificado y aprobado para ASSE 1061/NSF 61.
- Listado por IAPMO.
- Cumple con requerimientos UPC, IPC y cUPC.
- Todas las conexiones Sharkbite® son libres de plomo.

Acoples Rectos



Medida de Tubo	Latón Forjado # de Parte
1/2" x 1/2"	U008
3/4" x 3/4"	U016
1" x 1"	U020

Acoples Reductores



Medida de Tubo	Latón Forjado # de Parte
3/4" x 1/2"	U058
1" x 3/4"	U060

Conectores Rectos



Medida de Tubo	Hembra NPT	Latón Forjado # de Parte
1/2"	1/2"	U072
3/4"	3/4"	U088
1"	1"	U094



Medida de Tubo	Macho NPT	Latón Forjado # de Parte
1/2"	1/2"	U120
3/4"	3/4"	U134
1"	1"	U140

Conectores Reductores



Medida de Tubo	Hembra NPT	Latón Forjado # de Parte
1/2"	3/4"	U068



Medida de Tubo	Macho NPT	Latón Forjado # de Parte
1/2"	3/4"	U116