

## Vástagos Especiales Holedall

D.I. Manguera	Material	Rosca	# de Parte
4"	Acero al carbón	NPT	TM64-42
	Acero al carbón		TML64-42
6"	Acero al carbón sin platinar	NPT	TM96-42
	Acero inoxidable 316		TMR96-42
	Acero al carbón		TML96-42
	Acero al carbón sin platinar	Biselado	TP96-42
	Acero inoxidable 316		TPR96-42
	Acero al carbón	Ranurado	TGL96-42
Acero al carbón	TG96-42		
8"	Acero al carbón sin platinar	NPT	TM128-42
	Acero al carbón	Biselado	TP128-42
	Acero al carbón	Ranurado	TG128-42



NOTA: Utiliza con las férulas de suajado externo de las páginas 666.

## Vástagos y Férulas Escotadas para Suajarse o Crimparse a la Manguera

### Característica:

- Cuando se usan con la apropiada férula escotada, estas conexiones pueden suajarse o crimparse sobre la manguera proporcionando así una mejor retención del vástago a mayor presión.

Para D.E. de manguera de 2-4/64" y menores, estos conectores son solo para ser crimpados.

Para D.E. de manguera de 2-5/64" y mayores, estos conectores pueden ser crimpados o suajados.

Consulte la página 61 para conexiones de leva y ranura estilo escotado NOS.


**Utilice solo el vástago NOS con las férulas NOS.**

Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por razones de seguridad, no utilice vástagos o férulas de otros fabricantes con productos Dixon® Holedall.


### Vástagos Escotados Rosca NPT

Tamaño	PSI a 70°F (21°C)	Acero al Carbón Zincado # de Parte	Acero Inoxidable 316 # de Parte
1 1/2"	250	STC150NOS	RST150NOS
2"	250	STC200NOS	RST200NOS
3"	250	STC300NOS	RST300NOS
4"	*	STC400NOS	RST400NOS

\* Contacte a Dixon® para información sobre presión (PSI).



STC200NOS



RST150NOS

### Férulas Escotadas

Tamaño	D.E. Manguera		Acero al Carbón Zincado # de Parte	Acero Inoxidable 304 # de Parte
	desde	hasta		
1 1/2"	1-60/64"	2-12/64"	CAS2334NOS	GAS2334NOS
1 1/2"	2-4/64"	2-22/64"	CAS2370NOS	GAS2370NOS
2"	2-30/64"	2-44/64"	CAS2709NOS	GAS2709NOS
2"	2-42/64"	2-54/64"	CAS2885NOS	GAS2885NOS
3"	3-30/64"	3-46/64"	CAS3760NOS	GAS3760NOS
3"	3-47/64"	3-54/64"	CAS3885NOS	GAS3885NOS
4"	4-40/64"	4-47/64"	CAS5010NOS	GAS5010NOS

